

Produkttyp	Tablet - robust
Betriebssystem	Android 8.1 (Oreo)
	Bildschirm
Typ	21.3 cm (8.4")
Auflösung	2560 x 1600
Touchscreen	Multi-Touch
Seitenverhältnis des Bildes	16:10
Helligkeit	720 cd/m²
Merkmale	Corning Gorilla-Glas, bei Einfall von Sonnenlicht lesbar, 10-Punkt-Multi-Touch, Handschuhmodus, kapazitiver Touchscreen, unterstützt passiven Stift
	Prozessor
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz	2.2 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
64-Bit-Computing	Ja
	Arbeitsspeicher
Speicherkapazität	32 GB eMMC
RAM	4 GB - LPDDR4 SDRAM
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität	2 TB
	Kommunikationsformen
Wireless Connectivity	Bluetooth 2.1 EDR, 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	IPv6-Support
	Hintere Kamera
Sensorauflösung	13 Megapixel
Fokuseinstellung	Automatisch
Lichtquelle	LED-Blitz
	Vordere Kamera
Sensorauflösung	5 Megapixel
	Multimedia
Audio	Zwei Mikrofone, Stereolautsprecher
	RFID
RFID Specification	ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B
	Software
Vorinstallierte Software	Enterprise Browser, DataWedge, Mobility DNA solutions
	Erweiterung und Konnektivität

Schnittstellen	1 x Dock 1 x USB-C
	Batterie
Technologie	Lithium-Polymer
Kapazität	25 Wh
	Verschiedenes
Sensoren	Umgebungslichtsensor, Drehungssensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser
Leistungsmerkmale	Hot-Swap-fähiger Akku, fallsicher, wärmebeständig, regendicht, staubabweisend, Schneeschutz, 2x2 MiMo-Funktion, Fallfestigkeit 1 m auf Beton
Zubehör im Lieferumfang	Stromadapter, drehender Handriemen
Enthaltene Kabel	USB-Kabel
Kennzeichnung	MIL-STD 810G, ISO 15693, IP65, ISO/IEC 18092, FeliCa, IEEE 802.11ac, GMS, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, MIFARE, IEEE 802.11a, IEEE 802.11r, ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B
Lokalisierung	Europa
	Abmessungen und Gewicht
Breite	22.8 cm
Tiefe	1.27 cm
Höhe	15 cm
Gewicht	514 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.