

HONEYWELL Granit XP 1990iXR - RS-232 Kit - Barcode-Scanner

Handgerät - FR - 2D-Imager - decodiert - RS-232

Gruppe	Scanner
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	1990IXLR-3SER-R



Beschreibung

Honeywell Granit XP 1990iXR - RS-232 Kit - Barcode-Scanner - Handgerät - FR - 2D-Imager - decodiert - RS-232

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell Granit XP 1990iXR - RS-232 Kit - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - RS-232 - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Fokusbereich der Scan Engine	Flex Range (FR)
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	1280 x 800
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Stromversorgung	DC 4 - 5.5 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.6 cm x 19.2 cm x 10 cm
Gewicht	320 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
	Barcode
Schnittstellen Typ	RS-232
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Fokusbereich der Scan Engine	Flex Range (FR)
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	1280 x 800
Max. Gebrauchsdistanz	10 m
Skew (Grad)	65
Pitch (Grad)	45

Print Contrast Signal (PCS)	20%
Entschlüsselungsfunktion	Code 39, UPC, PDF417, QR-Code, Data Matrix, Postal Code, DotCode, OCR
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Vibration, Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	20 kV ESD-Schutz (Luftentladung), 8 kV ESD-Schutz (Kontaktentladung), robust
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	RS-232 - DB-9
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x RS-232 Kabel - extern - 3 m
Kennzeichnung	IP67, IP65, MIL-STD 810G
	Stromversorgung
Spannung	DC 4 - 5.5 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	2.35 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	7.6 cm
Tiefe	19.2 cm
Höhe	10 cm
Gewicht	320 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	3 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.