

Brother Titan Industrial Printer TJ-4420TN

- Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)

203 dpi - bis zu 356 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - seriell - USB-Host - mit 2 Jahre Premier Limited Warranty



Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TJ4420TNZ1
EAN/UPC	4977766804561

Beschreibung

Der Brother TJ-4420TN wurde für den Etikettendruck in großen Mengen entwickelt und bietet Leistung, auf die Sie sich verlassen können, wenn Sie mit der steigenden Nachfrage Schritt halten. Der Thermo-Etikettendrucker bietet schnelle Druckgeschwindigkeiten, große Farbbandkapazität und integrierte Haltbarkeit - perfekt für alle industriellen Druckanwendungen. Darüber hinaus unterstützt der TJ-4420TN verschiedene Druckerbefehlssprachen, einschließlich ZPL2-Emulation, und bietet mehrere Verbindungsfunktionen, die eine problemlose Druckereinrichtung gewährleisten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother Titan Industrial Printer TJ-4420TN - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Services im Bundle	2 Jahre Premier Limited Warranty
Gewicht	15.4 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	114 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 356 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Druckersprache	ZPL II, EPL2, DPL, FBPL
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, PLANET, TLC39, Chinesische Post, Codablock F, Plessey, EAN-14, ITF-14, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI, GS1-128, Datalogic 2 von 5, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, GS1 DataMatrix
Medientyp	Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, leporellogefaltete Etiketten, Etikettenrolle

Funktionen	Band Endsensoren, Band Kodierungssensoren, Sensor für offenen Kopf, Durchlicht-/Zwischenraum-Sensoren, Sensor für reflektierende/schwarze Markierung
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Android 5.0 or later, Microsoft Windows Server 2016, Apple iOS 9 oder höher, Microsoft Windows Server 2019
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.6 cm x 50.2 cm x 32.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Services im Bundle	2 Jahre Premier Limited Warranty
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 356 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte	3,5-Zoll-LCD-Display
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	ZPL II, EPL2, DPL, FBPL
Funktionen	Band Endsensoren, Band Kodierungssensoren, Sensor für offenen Kopf, Durchlicht-/Zwischenraum-Sensoren, Sensor für reflektierende/schwarze Markierung
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, PLANET, TLC39, Chinesische Post, Codablock F, Plessey, EAN-14, ITF-14, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI, GS1-128, Datalogic 2 von 5, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, GS1 DataMatrix
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	512 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, leporellogefaltet Etiketten, Etikettenrolle
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	114 mm
Mediengrößen	Rolle (11,4 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Max. Drucklänge	114.3 mm
	Netzwerk

Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	802.1x, ARP
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 1 x USB host
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Android 5.0 or later, Microsoft Windows Server 2016, Apple iOS 9 oder höher, Microsoft Windows Server 2019
Abmessungen und Gewicht	
Breite	27.6 cm
Tiefe	50.2 cm
Höhe	32.6 cm
Gewicht	15.4 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.