

Evolis Tattoo RW - Plastikkartendrucker - s/w - Thermodirekt - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)

300 dpi - Kapazität: 100 Karten - USB - LAN - brillantblau



Gruppe	Drucker
Hersteller	Evolis
Hersteller Art. Nr.	TTR201BBH
EAN/UPC	5712505703199

Beschreibung

Evolis Tattoo RW - Plastikkartendrucker - s/w - Thermodirekt - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - 300 dpi - Kapazität: 100 Karten - USB, LAN - brillantblau

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Evolis Tattoo RW - Plastikkartendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Plastikkartendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	2.4 kg
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	85.6 mm x 54 mm
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	USB, LAN
RAM Installiert (Max.)	16 MB
Barcodes	Code 39, Interleaved 2 von 5
Medientyp	Composite-Karte (PVC), ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten
Gesamte Medienkapazität	100 Karten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet
Systemanforderungen	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Farbe	Brillantblau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.7 cm x 29 cm x 16.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Plastikkartendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe	Brillantblau

Drucker

Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB, LAN
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Barcodes	Code 39, Interleaved 2 von 5

RAM

RAM Installiert (Max.)	16 MB
------------------------	-------

Medienhandhabung

Medientyp	Composite-Karte (PVC), ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	85.6 mm x 54 mm
Karten- / Etikettengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Zulässige Medienstärke	0.5 mm - 0.76 mm
Gesamte Medienkapazität	100 Karten
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 100 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Ausgabefachkapazität	15 Karten

Netzwerk

Netzwerk	Druckserver
Data Link Protocol	Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x USB 1 x LAN - RJ-45
--------------	----------------------------

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / XP / 7
-------------------------------	---

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 65%

Abmessungen und Gewicht

Breite	18.7 cm
Tiefe	29 cm
Höhe	16.6 cm

Gewicht

2.4 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.