

# Elo Touch Solutions Elo 1515L IntelliTouch - LCD-Monitor - 38.1 cm (15")

Touchscreen - 1024 x 768 @ 75 Hz - 225 cd/m² - 500:1 - 11.7 ms -  
VGA - Dunkelgrau

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Gruppe              | TFTs                |
| Hersteller          | Elo Touch Solutions |
| Hersteller Art. Nr. | E399324             |
| EAN/UPC             | 7411493056178       |



## Beschreibung

Der LCD-Desktop-Touchmonitor 1515L von Elo TouchSystems bietet nun Multi-Touch-Funktionalität und erhöhte Touch-Sensibilität für Anwendungen im Einzelhandel, im Gastgewerbe und stark frequentierten gewerblichen Nutzungen. Die Ausrüstung der Touchmonitore 1515L und 1715L mit der PCAP-Technologie bietet ein einzigartiges, ästhetisch ansprechendes nahtloses Design, das gegenüber Wasser, Stößen, Kratzern und anderen Verschmutzungsstoffen auf dem Bildschirm resistent ist.

Der auf die sich schnell verändernden Einzelhandelsmärkte Point-of-Sale (POS) und Gastgewerbe ausgerichteter PCAP-Touchmonitor 1515L bietet zuverlässigen und dauerhaften Betrieb und erweitert das weltweit bewährte Touchmonitor-Portfolio von Elo TouchSystems. Die aus reinem Glas hergestellten IntelliTouch-Touchscreens mit akustischer Oberflächenwellentechnologie für hervorragende optische Qualität, die in Anwendungen des Einzelhandels und des Gastgewerbes bevorzugt wird.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Elo 1515L IntelliTouch - LCD-Monitor - 38.1 cm (15") |
| Gerätetyp                           | LCD-Monitor - 38.1 cm (15") - Touchscreen            |
| Leistungsmerkmale                   | Touchscreen                                          |
| Seitenverhältnis                    | 4:3                                                  |
| Native Auflösung                    | 1024 x 768 bei 75 Hz                                 |
| Helligkeit                          | 225 cd/m²                                            |
| Kontrast                            | 500:1                                                |
| Reaktionszeit                       | 11.7 ms                                              |
| Farbunterstützung                   | 16,7 Millionen Farben                                |
| Eingangsanschlüsse                  | VGA                                                  |
| Bildschirmbeschichtung              | Blendfrei                                            |
| Spannung                            | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)                    |
| Farbe                               | Dunkelgrau                                           |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35 cm x 17.5 cm x 31 cm                              |
| Gewicht                             | 4.8 kg                                               |

Kennzeichnung

UL, VCCI, C-Tick, cUL, MPR III, SEMKO, IC, FCC, RoHS

Ausführliche Details

|                                     | Allgemein                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display-Typ                         | LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix                                                                                       |
| Diagonalabmessung                   | 38.1 cm (15")                                                                                                       |
| Seitenverhältnis                    | 4:3                                                                                                                 |
| Native Auflösung                    | 1024 x 768 bei 75 Hz                                                                                                |
| Helligkeit                          | 225 cd/m²                                                                                                           |
| Kontrast                            | 500:1                                                                                                               |
| Farbunterstützung                   | 16,7 Millionen Farben                                                                                               |
| Reaktionszeit                       | 11.7 ms                                                                                                             |
| Vertikale Bildwiederholrate         | 75 Hz                                                                                                               |
| Horizontale Bildwiederholrate       | 60.2 kHz                                                                                                            |
| Horizontaler Betrachtungswinkel     | +65 / -65                                                                                                           |
| Vertikaler Betrachtungswinkel       | +55 / -65                                                                                                           |
| Bildschirmbeschichtung              | Blendfrei                                                                                                           |
| Steuerelemente und Einstellungen    | Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Farbtemperatur, Phase, Uhr                                                      |
| OSD-Sprachen                        | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Japanisch                                                                 |
| Besonderheiten                      | IntelliTouch Surface Wave, Sync-on-Green                                                                            |
| Farbe                               | Dunkelgrau                                                                                                          |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35 cm x 17.5 cm x 31 cm                                                                                             |
| Gewicht                             | 4.8 kg                                                                                                              |
|                                     | Eingang                                                                                                             |
| Typ                                 | Touchscreen - Touchscreen                                                                                           |
| Movement Detection Technologie      | Surface Acoustic Wave                                                                                               |
|                                     | Konnektivität                                                                                                       |
| Schnittstellen                      | 1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15)<br>1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig<br>1 x USB - 4-poliger USB Typ B |
|                                     | Mechanisch                                                                                                          |
| VESA-Halterung                      | 75 x 75 mm                                                                                                          |
|                                     | Verschiedenes                                                                                                       |
| Leistungsmerkmale                   | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), geeignet für Wandmontage                            |

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Enthaltene Kabel                      | 1 x VGA-Kabel<br>1 x Kabel seriell<br>1 x USB-Kabel  |
| Lebensdauer der Beleuchtung           | 30,000 Stunden                                       |
| MTBF                                  | 50,000 Stunde(n)                                     |
| Kennzeichnung                         | UL, VCCI, C-Tick, cUL, MPR III, SEMKO, IC, FCC, RoHS |
|                                       | <b>Stromversorgung</b>                               |
| Spannungsversorgung                   | Intern                                               |
| Eingangsspannung                      | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)                    |
| Stromverbrauch (typisch)              | 30 Watt                                              |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                          |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                 |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C                                                |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80%                                             |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.