

Elo Touch Solutions Elo Open-Frame Touchmonitors 2294L - Rev B - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5")

offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E327914
EAN/UPC	0815335025860



Beschreibung

Ihr Touchmonitor von Elo Touch Solutions kombiniert die Entwicklungen der Touchtechnologie und des Anzeigedesigns mit der Zuverlässigkeit zum Einsatz in High-Traffic-Umgebungen. Dieser Touchmonitor besitzt einen 24-Bit-Aktiv-Matrix-Dünnschicht-LCD-Bildschirm für eine erstklassige Anzeigeleistung. Die LED-Hintergrundbeleuchtung reduziert deutlich den Energieverbrauch und verwendet kein Quecksilber (im Vergleich zu Bildschirmen mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung). Weitere Merkmale, die die Leistung dieses LCD-Monitors verbessern, sind Plug-and-Play-Kompatibilität, externe OSD-Steuerung und flexible Montageoptionen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo Open-Frame Touchmonitors 2294L - Rev B - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.6 cm (21.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.6 cm (21.5") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	39 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	27 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen, Fernbedienung
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	14 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	51.18 cm x 4.2 cm x 29.82 cm
Gewicht	5.1 kg

Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, DisplayPort 1.1a, IMERC
---------------	--

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	39 kWh
Diagonalabmessung	54.6 cm (21.5")
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen	225 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	14 ms
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Remote OSD, IntelliTouch Surface Acoustic Wave
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	51.18 cm x 4.2 cm x 29.82 cm
Gewicht	5.1 kg
	Eingang
Typ	Touchscreen, Fernbedienung - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Intellitouch SAW
	Konnektivität
Schnittstellen	USB VGA DisplayPort HDMI Seriell
	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel 1 x VGA-Kabel 1 x HDMI-Kabel
Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	50,000 Stunden
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, DisplayPort 1.1a, IMERC
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	27 W
Leistungsaufnahme im Betrieb	25 Watt
Power Consumption (Typical)	25 Watt
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.