

Epson TM m30III-H (142) - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (7,95 cm)

203 x 203 dpi - bis zu 300 mm/Sek. - Bluetooth 5.0 - Wi-Fi - USB 2.0 - LAN - USB-C - Cutter - Schwarz

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | Epson |
| Hersteller Art. Nr. | C31CK51142 |
| EAN/UPC | 8715946704005 |



Beschreibung

Mit seinem eleganten und ultrakompakten Design und einer Vielzahl an erweiterten Funktionen ist der TM-m30III-H eine perfekte Kombination aus Mobilität, Konnektivität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Er ermöglicht den Direktdruck von jedem mobilen Gerät ohne Installation oder Update von Treibern. Er bietet kostengünstiges und zuverlässiges Drucken von Bons auch in Umgebungen mit wenig Platz, und wurde entwickelt, um die Anforderungen vielfältiger Unternehmen zu erfüllen.

Hauptmerkmale

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Epson TM m30III-H (142) - Belegdrucker - s/w - Thermozeile |
| Druckertyp | Belegdrucker - Thermozeile - s/w |
| Gewicht | 1.3 kg |
| Max. Mediengröße | Rolle (7,95 cm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 58 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 80 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 300 mm/Sek - max. Geschwindigkeit |
| Max. Auflösung (S/W) | 203 x 203 dpi |
| Max. Auflösung Klasse (S/W) | 203 x 203 dpi |
| Cutter | Ja |
| Schnittstelle | Bluetooth 5.0, Wi-Fi, USB 2.0, LAN, USB-C |
| Barcodes | UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, NW-7, GS1-128, GS1 DataBar, Code 128 Auto, PDF417, QR-Code, MaxiCode, Data Matrix, Aztec-Code, Composite |
| Medientyp | Thermopapier |
| Schriftarten | Font A (12x24), Font B (10x24), Font C (9x17), Kanji Font A: 24 x 24, Kanji Font B: 16 x 16 |
| Funktionen | Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, voller / partieller Cutter |
| Netzwerk | Druckserver |
| Stromversorgung | AC 100-230 V |
| Farbe | Schwarz |

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 12.7 cm x 12.8 cm x 12.9 cm

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|-------------------------------------|---|
| Druckertyp | Belegdrucker - Thermozeile - monochrom |
| Farbe | Schwarz |
| Drucker | |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 300 mm/Sek - max. Geschwindigkeit |
| Anschlusstechnik | Kabellos |
| Schnittstelle | Bluetooth 5.0, Wi-Fi, USB 2.0, LAN, USB-C |
| Max. Auflösung (S/W) | 203 x 203 dpi |
| Max. Auflösung Klasse (S/W) | 203 x 203 dpi |
| Schriftarten | Font A (12x24), Font B (10x24), Font C (9x17), Kanji Font A: 24 x 24, Kanji Font B: 16 x 16 |
| Zeichengrößen (mm) | 1.25 x 3 mm, 1.13 x 3 mm, 0.88 x 2.13 mm, 0.88 x 3 mm, 3 x 3 mm, 2.26 x 3 mm, 2 x 2 mm |
| Spalten | 48, 35, 42, 32 |
| Funktionen | Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, voller / partieller Cutter |
| Auto-Cutter | Ja |
| Barcodes | UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, NW-7, GS1-128, GS1 DataBar, Code 128 Auto, PDF417, QR-Code, MaxiCode, Data Matrix, Aztec-Code, Composite |
| Medienhandhabung | |
| Medientyp | Thermopapier |
| Max. Mediengröße | Rolle (7,95 cm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 58 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 80 mm |
| Mediengrößen | Rolle (7,95 cm), Rolle (5,75 cm) |
| Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 83 mm |
| Rollenkerndurchmesser | 18 mm |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (7,95 cm) |
| Netzwerk | |
| Netzwerk | Druckserver |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WPA-PSK, AES, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Verbindungen | 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B |

1 x LAN
1 x USB-C

Verschiedenes

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| MTBF | 360,000 Stunden |
| Leistungsmerkmale | Antibakteriell, LED-Anzeige |
| Kennzeichnung | IPX2 |

Stromversorgung

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |
| Erforderliche Netzspannung | AC 100-230 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Erforderlicher elektrischer Strom | 1.8 A |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 30.6 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 1.4 Watt |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 45 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% RH |
| Schallemission (Betrieb) | 53 dB |

Abmessungen und Gewicht

| | |
|---------|---------|
| Breite | 12.7 cm |
| Tiefe | 12.8 cm |
| Höhe | 12.9 cm |
| Gewicht | 1.3 kg |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.