

Elo Touch Solutions Elo Desktop Touchmonitors 1517L AccuTouch Zero-Bezel - LED-Monitor - 38.1 cm (15")

Touchscreen - 1024 x 768 @ 75 Hz - 300 cd/m² - 800:1 - 23 ms - VGA - Schwarz

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E144246
EAN/UPC	7411493348150



Beschreibung

Der Touchmonitor 1517L wurde entwickelt um den Unbilden ständiger öffentlicher Verwendung mit einem robusten, "built for touch" industriellen Design zu widerstehen. Er liefert Stil mit vielen Funktionen für eine bessere Funktionalität. Er teilt mit der beliebten und unverwüstlichen Elo-Produktgruppe der Desktop-Produkte ein Qualitätserbe. Der Touchmonitor eignet sich bestens für öffentliche Plätze, wo man Kassensysteme (Point-of-Sale -POS), Point-of-Information (POI), Servicestellen (Point-of-Service), interaktive digitale Informationssysteme am Regal und Verkaufstresen, Kundenbindungssysteme, Kioskinformationssysteme findet. Wie bei allen Elo-Touchmonitoren ist dieses Modell widerstandsfähig und bietet lang anhaltenden Leistungen in öffentlichen Umgebungen.

Der 1517L ist umweltfreundlich, leicht und verbraucht mit den modernen LED-Backlights in den Displays weniger Strom. Er ist mit zwei rahmenlosen Touchscreen-Technologien erhältlich und zeigt in quasi jeder Umgebung eine problemlose, ästhetisch angenehme, dünnes, modernes Design.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo Desktop Touchmonitors 1517L AccuTouch Zero-Bezel - LED-Monitor - 38.1 cm (15")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 38.1 cm (15") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768 bei 75 Hz
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	800:1
Reaktionszeit	23 ms
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	VGA
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	35.8 cm x 19.7 cm x 31.9 cm
Gewicht	4.3 kg

Kennzeichnung

UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, S Mark, China RoHS

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	38.1 cm (15")
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768 bei 75 Hz
Helligkeit	300 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	240 cd/m ²
Kontrast	800:1
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Reaktionszeit	23 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Vertikaler Betrachtungswinkel	+70 / -70
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Steuerelemente und Einstellungen	Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Farbausgleich, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Aspect Control
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	AccuTouch Five-Wire Resistive
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.8 cm x 19.7 cm x 31.9 cm - mit Fuß
Gewicht	4.3 kg

Eingang

Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Resistiv

Konnektivität

Schnittstellen	Seriell USB VGA
----------------	-----------------------

Mechanisch

VESA-Halterung	75 x 75 mm
----------------	------------

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), AccuTouch Five-Wire Resistive Touch-Technologie
-------------------	---

MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, S Mark, China RoHS
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	10.2 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.95 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.