

Zebra ZQ210 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,8 cm)

203 dpi - bis zu 63.5 mm/Sek. - USB 2.0 - NFC - Bluetooth 2.1 EDR - Bluetooth 4.1 LE

Gruppe	Drucker
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	ZQ21-A0E01KE-00
EAN/UPC	5704174252276



Beschreibung

Der mobile Drucker ZQ210 wurde für die Bereiche Transport und Logistik sowie Einzelhandel und Gastgewerbe entwickelt. Mit einem einzigen Gerät für alle Mitarbeiter im Außendienst verfügen Unternehmen damit über die Flexibilität, die für mehrere Anwendungen erforderlich ist. Das maximiert die Effizienz und senkt gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten.

Der ZQ210 gehört zur ZQ200-Serie und ist für Lagerbetreiber und Mitarbeiter im Einzelhandel und im Gastgewerbe flexibel und einfach zu bedienen. Der Drucker bietet mehrere Medientypen an und ist einer der wenigen mobilen Drucker seiner Klasse, der sowohl Quittungen als auch Etiketten druckt. Je nach Anwendungssituation können die Mitarbeiter die Medientypen problemlos austauschen. Auch Linerless-Etiketten werden unterstützt. Wie eine Rolle Klebeband haben Linerless-Etiketten keine Rückseite und bestehen aus einem speziellen Klebstoff, der es ihnen ermöglicht, sich leicht von den darunter liegenden Etiketten abzulösen. Unternehmen müssen sich damit nicht um das übrig bleibende Liner-Material kümmern und es entsteht weniger Abfall. Je nach Einsatz können Unternehmen aus unterschiedlichen Medienarten wählen.

Dank der einfachen Handhabung können die Mitarbeiter ihren Drucker unterwegs, im Fahrzeug oder über ein mobiles Netzteil per USB-Anschluss aufladen. Er verfügt über Bluetooth 4 und NFC Tap-to-Pair-Konnektivität und kann mit Android-Geräten gekoppelt werden, so dass die Mitarbeiter vor Ort einfach ihre Geräte anschließen können. Das schwarz-weiße OLED-Display (Organic Light Emitting Diode) ermöglicht eine schnelle Interaktion mit dem Drucker und liefert den Benutzern wertvolle Informationen zur Steigerung der Produktivität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra ZQ210 - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	265 g
Max. Mediengröße	Rolle (5,8 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	58 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 63.5 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, NFC, Bluetooth 2.1 EDR, Bluetooth 4.1 LE
RAM Installiert (Max.)	16 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	16 MB
Druckersprache	Comtec Printer Control Language (CPCL)
Barcodes	Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2

	von 5, PDF417, MSI-Plessey, GS1-128, RSS
Medientyp	Etiketten, Quittungspapier, Schilder, Endlospapier
Funktionen	Black Mark-Sensor, Papierausgabesensor, Spaltsensor
Netzwerk	Druckserver
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.55 cm x 11.8 cm x 4.45 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 63.5 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschluss technik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, NFC, Bluetooth 2.1 EDR, Bluetooth 4.1 LE
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	Comtec Printer Control Language (CPCL)
Funktionen	Black Mark-Sensor, Papierausgabesensor, Spaltsensor
Enthaltene Schriftarten	Bitmap
Barcodes	Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417, MSI-Plessey, GS1-128, RSS
	RAM
RAM Installiert (Max.)	16 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	16 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Etiketten, Quittungspapier, Schilder, Endlospapier
Max. Mediengröße	Rolle (5,8 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	58 mm
Mediengrößen	Rolle (5,8 cm)
Max. Druckbreite	48 mm
Zulässige Medienstärke	0.058 mm - 0.1575 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	40 mm
Rollenkerndurchmesser	12.7 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,8 cm)
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x USB 2.0 - 24 pin USB-C
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Leistungsmerkmale	OLED-Display
Kennzeichnung	EN 60950, MFI, IP43, ETSI EN 301 489-17, EN 55032, EN 55035, EN 62368
Batterie	
Typ	Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl	1
Enthalten	1
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Abmessungen und Gewicht	
Breite	8.55 cm
Tiefe	11.8 cm
Höhe	4.45 cm
Gewicht	265 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.