

Zebra ET60 - Tablet - robust - Android - 128 GB UFS card - 25.7 cm (10.1")

(1920 x 1200) - microSD-Steckplatz

Gruppe	Tablet-PCs
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	ET60AW-0HQAGN00A0-A6
EAN/UPC	0663056036272



Beschreibung

Maximieren Sie Ihre Produktivität und geschäftliche Effizienz mit Business-Tablets, die mehr bieten - mehr Funktionen, mehr Leistung, mehr Sicherheit, mehr Robustheit und mehr Vielseitigkeit. Setzen Sie diese Tablets in Ihren anspruchsvollsten Umgebungen ein - sie bieten zwar die Schönheit des Consumer-Designs, sind aber wie ein Panzer gebaut, bereit für Staub, Schmutz und Dreck in Fertigungsanlagen und Lagerhäusern, das Leben in der Tiefkühltruhe, ständige Vibrationen in Gabelstaplern und anderen Fahrzeugen und alle Elemente - Schnee, Eis, Regen, Staub, glühende Hitze und eisige Kälte. Mit ihrer unübertroffenen Flexibilität können diese Tablets alles sein, was Sie brauchen - ein Tablet, eine Laptop-Alternative und ein fahrzeugmontierter Computer. Was die Funktionen angeht, so sind diese Arbeitstiere vollgepackt mit Verarbeitungsleistung, Akkuleistung, Datenerfassungsleistung, den neuesten drahtlosen Verbindungsoptionen und mehr. Und Mobility DNA bietet einen unübertroffenen Mehrwert mit Funktionen, die die Nutzung und Verwaltung der Tablets erleichtern. Wenn die Arbeit nach einem robusten Tablet verlangt, ist das ET60 genau das Richtige, egal welche Funktionen Sie benötigen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra ET60 - Tablet - Android - 128 GB - 25.7 cm (10.1")
Produkttyp	Tablet - robust
Betriebssystem	Android
Bildschirm	25.7 cm (10.1") - 1920 x 1200 - Multi-Touch
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 6490 (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz	2.7 GHz
Speicherkapazität	128 GB UFS card
RAM	8 GB
Wireless Connectivity	NFC, Bluetooth 5.2 LE, 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax
Hintere Kamera	16 Megapixel Fokus: automatisch
Vordere Kamera	8 Megapixel
RFID Specification	ISO 15693, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19.9 cm x 1.83 cm x 27.5 cm
Gewicht	1.074 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Tablet - robust
Betriebssystem	Android
	Bildschirm
Typ	25.7 cm (10.1")
Auflösung	1920 x 1200
Touchscreen	Multi-Touch
Helligkeit	1000 cd/m ²
Merkmale	Corning Gorilla-Glas, fingerabdruckbeständig, Glove Friendly Multi-Touch Technology, integrierter Touchscreenheizer, kapazitiver Touchscreen, wasserbeständig
	Prozessor
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 6490
Prozessor-Taktfrequenz	2.7 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
	Arbeitsspeicher
Speicherkapazität	128 GB UFS card
RAM	8 GB
Max. unterstützte Kapazität	2 TB
	Kommunikationsformen
Wireless Connectivity	NFC, Bluetooth 5.2 LE, 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, EAP-MSCHAPv2, EAP-PWD, WPA-Enterprise, GCMP, WPA3, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE, WPA3-OWE, WPA2-Personal, WPA3-Personal
	Hintere Kamera
Sensorauflösung	16 Megapixel
Fokuseinstellung	Automatisch
Lichtquelle	LED-Blitz
	Vordere Kamera
Sensorauflösung	8 Megapixel
Merkmale	Mechanische Abdeckblende
	Multimedia
Audio	Zwei Mikrofone, Stereolautsprecher
	RFID
RFID Specification	ISO 15693, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B
	Software
Vorinstallierte Software	Google Mobile Services
	Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz	microSD
Schnittstellen	Dock 1 x USB 2.0

2 x USB 3.1
 USB-C 3.1 Gen 1/DisplayPort
 Tastaturweiche

Verschiedenes

Sensoren	Umgebungslichtsensor, Feuchtigkeit, 3-Achsen-Beschleunigungsmesser und Gyroskop, eCompass
Leistungsmerkmale	Hörbarer Alarm, Wärmeschutz, Hot-Swap-fähiger Akku, MIMO-Technologie, solarstrahlungsfest, 3 programmierbare Tasten, vibrationsresistent, mehrfarbige LEDs, sturzresistent aus bis zu 1.5 m
Vibrationsalarm	Ja
Zubehör im Lieferumfang	Pen, Tragegriff, Handriemen, Schulterriemen, Ständer, Fahrzeugdock
Kennzeichnung	IEC 60529 IP66, FIPS 140-2, MIL-STD-810H, MIL-STD 810H 514.8, EN/IEC 60068-2-5

Abmessungen und Gewicht

Breite	19.9 cm
Tiefe	1.83 cm
Höhe	27.5 cm
Gewicht	1.074 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.