

# HONEYWELL RP4 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11 cm)

203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - Wi-Fi(n) - NFC - Bluetooth 4.0 LE

Gruppe	Drucker
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	RP4A0001C10



## Beschreibung

Die mobilen Drucker der RP-Serie sind äußerst robust, zuverlässig und leistungsstark und damit ideal für unterschiedlichste Einsatzzwecke geeignet, so z. B. Tourenabrechnungen, Direktbelieferung, Ausstellung von Strafzetteln, Belegerstellung bei Mietwagenrückgabe und ganz allgemein für die Nutzung im Außendienst. Mobile-Drucker müssen einiges mitmachen: Stöße, Erschütterungen, Kontakt mit Staub und Feuchtigkeit, und natürlich fällt so ein Gerät auch mal herunter. Die Drucker der RP-Serie sind perfekt auf diese Bedingungen zugeschnitten, sodass die Geräte auch bei der Verwendung in rauen Umgebungen jahrelang zuverlässig Belege und Etiketten im Thermodruckverfahren bedrucken.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell RP4 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	1.02 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	51 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	110 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), NFC, Bluetooth 4.0 LE
Druckersprache	ZPL II, Intermec Printer Language (IPL), Extensible Mark-up Language (XML), Comtec Printer Control Language (CPCL), DPL
Medientyp	Etiketten, Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie
Funktionen	Ohne Abziehfolie, Black Mark-Sensor, Spaltsensor
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.4 cm x 7.7 cm x 18.7 cm

## Ausführliche Details

### Allgemein

Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), NFC, Bluetooth 4.0 LE
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	ZPL II, Intermec Printer Language (IPL), Extensible Mark-up Language (XML), Comtec Printer Control Language (CPCL), DPL
Funktionen	Ohne Abziehfolie, Black Mark-Sensor, Spaltsensor
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Etiketten, Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie
Max. Mediengröße	Rolle (11 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	51 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	110 mm
Mediengrößen	Rolle (5,1 - 11,1 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Zulässige Medienstärke	0.05 mm - 0.16 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	58 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 19 mm, 10.16 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11 cm)
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	1 x USB 2.0
	<b>Verschiedenes</b>
Kennzeichnung	IP54
	<b>Batterie</b>
Typ	Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl	1
Enthalten	1
Kapazität	5200 mAh
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	16.4 cm
Tiefe	7.7 cm

Höhe 18.7 cm

Gewicht 1.02 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.