

Zebra ET60 - Tablet - robust - Android - 128 GB UFS card - 25.7 cm (10.1")

(1920 x 1200) - microSD-Steckplatz

| | |
|---------------------|----------------------|
| Gruppe | Tablet-PCs |
| Hersteller | Zebra |
| Hersteller Art. Nr. | ET60AW-OSQAGN00A0-A6 |
| EAN/UPC | 0663056027621 |



Beschreibung

Maximieren Sie Ihre Produktivität und geschäftliche Effizienz mit Business-Tablets, die mehr bieten - mehr Funktionen, mehr Leistung, mehr Sicherheit, mehr Robustheit und mehr Vielseitigkeit. Setzen Sie diese Tablets in Ihren anspruchsvollsten Umgebungen ein - sie bieten zwar die Schönheit des Consumer-Designs, sind aber wie ein Panzer gebaut, bereit für Staub, Schmutz und Dreck in Fertigungsanlagen und Lagerhäusern, das Leben in der Tiefkühltruhe, ständige Vibrationen in Gabelstaplern und anderen Fahrzeugen und alle Elemente - Schnee, Eis, Regen, Staub, glühende Hitze und eisige Kälte. Mit ihrer unübertroffenen Flexibilität können diese Tablets alles sein, was Sie brauchen - ein Tablet, eine Laptop-Alternative und ein fahrzeugmontierter Computer. Was die Funktionen angeht, so sind diese Arbeitstiere vollgepackt mit Verarbeitungsleistung, Akkuleistung, Datenerfassungsleistung, den neuesten drahtlosen Verbindungsoptionen und mehr. Und Mobility DNA bietet einen unübertroffenen Mehrwert mit Funktionen, die die Nutzung und Verwaltung der Tablets erleichtern. Wenn die Arbeit nach einem robusten Tablet verlangt, ist das ET60 genau das Richtige, egal welche Funktionen Sie benötigen.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Zebra ET60 - Tablet - Android - 128 GB - 25.7 cm (10.1") |
| Produkttyp | Tablet - robust |
| Betriebssystem | Android |
| Bildschirm | 25.7 cm (10.1") - 1920 x 1200 - Multi-Touch |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 6490 (8 Kerne) |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.7 GHz |
| Speicherkapazität | 128 GB UFS card |
| RAM | 8 GB |
| Wireless Connectivity | NFC, Bluetooth 5.2 LE, 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax |
| Hintere Kamera | 16 Megapixel Fokus: automatisch |
| Vordere Kamera | 8 Megapixel |
| RFID Specification | ISO 15693, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 19.9 cm x 1.83 cm x 27.5 cm |
| Gewicht | 1.074 kg |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|----------------------------------|---|
| Produkttyp | Tablet - robust |
| Betriebssystem | Android |
| | Bildschirm |
| Typ | 25.7 cm (10.1") |
| Auflösung | 1920 x 1200 |
| Touchscreen | Multi-Touch |
| Helligkeit | 1000 cd/m ² |
| Merkmale | Corning Gorilla-Glas, fingerabdruckbeständig, Glove Friendly Multi-Touch Technology, kapazitiver Touchscreen, wasserbeständig |
| | Prozessor |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 6490 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.7 GHz |
| Anz. der Kerne | 8 Kerne |
| | Arbeitsspeicher |
| Speicherkapazität | 128 GB UFS card |
| RAM | 8 GB |
| Max. unterstützte Kapazität | 2 TB |
| | Kommunikationsformen |
| Wireless Connectivity | NFC, Bluetooth 5.2 LE, 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, EAP-MSCHAPv2, EAP-PWD, WPA-Enterprise, GCMP, WPA3, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE, WPA3-OWE, WPA2-Personal, WPA3-Personal |
| | Hintere Kamera |
| Sensorauflösung | 16 Megapixel |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| | Vordere Kamera |
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Merkmale | Mechanische Abdeckblende |
| | Multimedia |
| Audio | Zwei Mikrofone, Stereolautsprecher |
| | RFID |
| RFID Specification | ISO 15693, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B |
| | Software |
| Vorinstallierte Software | Google Mobile Services |
| | Erweiterung und Konnektivität |
| Erweiterung Steckplatz | microSD |
| Schnittstellen | Dock 1 x USB 2.0 |

2 x USB 3.1
 USB-C 3.1 Gen 1/DisplayPort
 Tastaturweiche

Verschiedenes

| | |
|-------------------------|---|
| Sensoren | Umgebungslichtsensor, Feuchtigkeit, 3-Achsen-Beschleunigungsmesser und Gyroskop, eCompass |
| Leistungsmerkmale | Hörbarer Alarm, Wärmeschutz, Hot-Swap-fähiger Akku, MIMO-Technologie, solarstrahlungsfest, 3 programmierbare Tasten, vibrationsresistent, mehrfarbige LEDs, sturzresistent aus bis zu 1.5 m |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Zubehör im Lieferumfang | Pen, Tragegriff, Handriemen, Schulterriemen, Ständer, Fahrzeugdock |
| Kennzeichnung | IEC 60529 IP66, FIPS 140-2, MIL-STD-810H, MIL-STD 810H 514.8, EN/IEC 60068-2-5 |

Abmessungen und Gewicht

| | |
|---------|----------|
| Breite | 19.9 cm |
| Tiefe | 1.83 cm |
| Höhe | 27.5 cm |
| Gewicht | 1.074 kg |

Herstellergarantie

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
|---------------------|------------------------------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Min Betriebstemperatur | -30 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur | -40 °C |
| Max. Lagertemperatur | 70 °C |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.