

Brother P-Touch PT-D800W - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (3,6 cm)

720 x 360 dpi - bis zu 60 mm/Sek. - USB 2.0 - Wi-Fi(n)

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	PTD800WZG1
EAN/UPC	4977766760782



Beschreibung

Das PT-D800W ist ein professionelles Beschriftungsgerät inklusive WLAN und abnehmbarer LCD-Tastatur. Durch seinen Tragegriff kann das Gerät auch mobil eingesetzt werden. Neben PC und Tastatur ist das PT-D800W ebenfalls über Smartphone/Tablet ansteuerbar.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother P-Touch PT-D800W - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w
Gewicht	3.4 kg
Max. Mediengröße	Rolle (3,6 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	36 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 60 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	720 x 360 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, ISBN, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, ITF 2 von 5, EAN-8, EAN-13, RSS-14
Medientyp	Laminiertes Band
Kompatible Bänder	TZe-Band, HGe-Band, HSe-Band, FLe Etikett
Schriftarten	Brussels, Florida, Helsinki, US, San Diego, Los Angeles, Calgary, Letter Gothic, Belgium, Athlanta, Adams, Sofia, Brunei, Germany
Schriftgrößen	9 Punkt, 6 Punkt, 36 Punkt, 24 Punkt, 18 Punkt, 12 Punkt, 10 Punkt, 14 Punkt, 20 Punkt, 28 Punkt, 7 Punkt, 11 Punkt, 5 Punkt, 56 Punkt, 72 Punkt, 48 Punkt, 16 Punkte, 8 Punkt, 64 Punkt, 40 Punkt, 4 Punkt, 22 Punkt, 32 Punkt, 80 Punkt, 88 Punkt, 90 Punkt
Schriftschnitt & Effekte	Vertikal
Bildschirmauflösung	4 Zeilen x 17 Zeichen
Tastatur	71 Tasten
Druckermerkmale	Automatisches Ausschalten

Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33.7 cm x 18.8 cm x 17.3 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 60 mm/Sek
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
Max. Auflösung (S/W)	720 x 360 dpi
Schriftarten	Brussels, Florida, Helsinki, US, San Diego, Los Angeles, Calgary, Letter Gothic, Belgium, Athlanta, Adams, Sofia, Brunei, Germany
Schriftgrößen	9 Punkt, 6 Punkt, 36 Punkt, 24 Punkt, 18 Punkt, 12 Punkt, 10 Punkt, 14 Punkt, 20 Punkt, 28 Punkt, 7 Punkt, 11 Punkt, 5 Punkt, 56 Punkt, 72 Punkt, 48 Punkt, 16 Punkte, 8 Punkt, 64 Punkt, 40 Punkt, 4 Punkt, 22 Punkt, 32 Punkt, 80 Punkt, 88 Punkt, 90 Punkt
Schriftschnitt & Effekte	Vertikal
Bildschirmauflösung	4 Zeilen x 17 Zeichen
Tastatur	71 Tasten
Mehrfachausdrucke	5000 Exemplare
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, ISBN, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, ITF 2 von 5, EAN-8, EAN-13, RSS-14
Druckermerkmale	Automatisches Ausschalten
	Medienhandhabung
Medientyp	Laminiertes Band
Kompatible Bänder	TZe-Band, HGe-Band, HSe-Band, FLe Etikett
Max. Mediengröße	Rolle (3,6 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	36 mm
Mediengrößen	Rolle (2,4 cm), Rolle (0,6 cm), Rolle (1,8 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (3,6 cm), Rolle (0,35 cm), Rolle (0,58 cm), Rolle (2,36 cm), Rolle (1,77 cm), Rolle (1,17 cm), Rolle (0,88 cm), 21 x 45 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (3,6 cm)
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0
	Verschiedenes
Enthaltene Medien	1 TZe-Bandkassette

Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Abmessungen und Gewicht	
Breite	33.7 cm
Tiefe	18.8 cm
Höhe	17.3 cm
Gewicht	3.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	38.2 cm
Tiefe (Versand)	43.5 cm
Höhe (Versand)	29.6 cm
Gewicht (Versand)	5.2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.