

# Iiyama ProLite T1931SR-B1S - LCD-Monitor - 48.3 cm (19")

Touchscreen - 1280 x 1024 @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 14 ms  
- HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - matte Oberfläche

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	T1931SR-B1S
EAN/UPC	4948570122172



## Beschreibung

Iiyama ProLite T1931SR-B1S - LCD-Monitor - 48.3 cm (19") - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 14 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz, matte Oberfläche

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite T1931SR-B1S - LCD-Monitor - 48.3 cm (19")
Gerätetyp	LCD-Monitor - 48.3 cm (19") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	Touchscreen, Stereo-Lautsprecher
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.293 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	14 ms (Grau-zu-Grau typisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, matte Oberfläche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.2 cm x 23.95 cm x 41.35 cm
Gewicht	6 kg
Kennzeichnung	IP54 front, Plug and Play, DDC-2B, EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA, REACH SvHC

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	48.3 cm (19")
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.293 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeit mit Touchscreen	200 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	14 ms (Grau-zu-Grau typisch)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31.5 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch
Besonderheiten	5-Wire Resistive Touch Screen Technology, HDCP, OSD-Tastensperre
Farbe	Schwarz, matte Oberfläche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.2 cm x 23.95 cm x 41.35 cm
Gewicht	6 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
<b>Eingang</b>	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Resistiv
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	VGA HDMI DisplayPort Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker)
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung

Neigungswinkel	-5/+90
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, 80 % Lichtdurchlässigkeit
Zubehör im Lieferumfang	Kabelhülle
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x Stromkabel
Kennzeichnung	IP54 front, Plug and Play, DDC-2B, EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA, REACH SvHC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	20 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 43.2 cm - Tiefe: 23.95 cm - Höhe: 6 cm Ohne Fuß - Breite: 43.2 cm - Tiefe: 5.9 cm - Höhe: 35.7 cm
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	53 cm
Transporttiefe	19 cm
Transporthöhe	49.5 cm
Transportgewicht	8 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.