

HONEYWELL ScanPal EDA61K - Datenerfassungsterminal - robust - Android 9.0 (Pie)

32 GB - 10.2 cm (4") - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5 - Bluetooth - 4G

Gruppe	Handhelds und Navigation
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	EDA61K-1AUB34PEOK
EAN/UPC	5704174642534



Beschreibung

Mit dem robusten mobilen Computer Honeywell ScanPal EDA61K mit Tastatur können Unternehmen Workflows in Warenlagern (Innen-/Außenbereich), Vertriebszentren und Filiallagern automatisieren, optimieren und gegen Fehler absichern. Mit dem starken Akku, der zwei bis drei Schichten durchhält, dem geringen Gewicht und dem ergonomischen Design, das für weniger Ermüdung sorgt, ist der EDA61K ein unverzichtbarer Helfer bei allen Logistikabläufen, auch bei stressigen saisonalen Spitzen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell ScanPal EDA61K - Datenerfassungsterminal - Android 9.0 (Pie) - 32 GB - 10.2 cm (4") - 4G
Produkttyp	Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem	Android 9.0 (Pie)
Bildschirm	10.2 cm (4") LED-Hintergrundbeleuchtung - Multi-Touch
Prozessor	Qualcomm SDM450 (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz	1.8 GHz
Speicherkapazität	32 GB
RAM	3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC
Mobilfunktechnologie	4G
Mobilfunkprotokolle	GSM, CDMA, EDGE, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Navigationssystem	GPS
Barcodelesegerät	Ja (2D-Imager)
Akkubetriebszeit	Bis zu 25 Stunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.8 cm x 4.19 cm x 20.6 cm
Gewicht	435 g

Ausführliche Details	
	Allgemein
Produkttyp	Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem	Android 9.0 (Pie)
	Bildschirm
Typ	10.2 cm (4") - LED-Hintergrundbeleuchtung
Touchscreen	Multi-Touch
Merkmale	Kapazitiver Touchscreen
	Prozessor
Prozessor	Qualcomm SDM450
Prozessor-Taktfrequenz	1.8 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
	Arbeitsspeicher
Speicherkapazität	32 GB
RAM	3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC
Max. unterstützte Kapazität	128 GB
	Kommunikationsformen
Mobilfunktechnologie	4G
Mobilfunkprotokolle	GSM, CDMA, EDGE, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
	Navigationssystem
Receiver	GPS
	Eingabegerät
Typ	Touchscreen, alphanumerische Tastatur
Tastenzahl	47
	Barcodes
Barcodelesegerät	Ja
Scanelementtyp	2D-Imager
	Software
Vorinstallierte Software	Google Mobile Services
	Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz	1 x microSDHC
Schnittstellen	1 x USB-C
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 5 V
	Batterie

Technologie	Lithium-Ionen
Kapazität	7000 mAh
Betriebszeit	Bis zu 25 Stunden
Ladezeit	5.5 Stunde(n)
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	LED-Anzeige, fallsicher, USB On-The-Go, Vibration, ESD-sicher, EX20 Imager
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil, Akkulader, zusätzliche Batterie, Handriemen, Ladestation
Enthaltene Kabel	USB-C Kabel
Kennzeichnung	IP65
Abmessungen und Gewicht	
Breite	7.8 cm
Tiefe	4.19 cm
Höhe	20.6 cm
Gewicht	435 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-30 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.