

# Brother MFC-L8340CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - A4/Legal (Medien)

bis zu 30 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - USB-Host - Wi-Fi(n) - NFC



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	MFCL8340CDWRE1
EAN/UPC	4977766824194

## Beschreibung

Das Brother MFC-L8340CDW ist mit seinen zahlreichen Funktionen selbst für die anspruchsvollsten Büros perfekt geeignet. Extrem leise, ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit und Qualität, ist er der perfekte Partner für Ihr Büro.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother MFC-L8340CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	LED (Farbe)
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 4000 pages
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflösungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	8.8 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76.2 x 116 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recycling-Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität	250 Blatt

Mehrzweckezug Kapazität	30 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, USB-Host, Wi-Fi(n), NFC
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, an USB Host scannen, Scan an E-Mail Server, zu OCR scannen, Scan zu sFTP, an Abbildung scannen, Druck über USB-Flash-Laufwerk, N-up-Druck
Stromversorgung	AC 220-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41 cm x 46.2 cm x 40.1 cm
Gewicht	21.6 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Druckerschriften	Skalierbare PCL x 73 PCL (Bitmap) x 12 Skalierbare PostScript x 66
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	LED - Farbe
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 4000 pages
Display-Diagonale	8.8 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, USB-Host, Wi-Fi(n), NFC
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, an USB Host scannen, Scan an E-Mail Server, zu OCR scannen, Scan zu sFTP, an Abbildung scannen, Druck über USB-Flash-Laufwerk, N-up-Druck
<b>Arbeitsspeicher</b>	
Standardspeicher	512 MB
<b>Kopieren</b>	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%

Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Kopierfunktionen	Ausweiskopie, Sort, N-auf-1
<b>Drucken</b>	
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6 (XL 3.0), PDF 1.7
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	12.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	12.5 Sek.

#### **Scannen**

Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 x 19200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	48-bit

#### **Faxgerät**

Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Kapazität Empfangsspeicher	Bis zu 500 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher	Bis zu 500 Seiten
Fax über PC	Ja

#### **Faxfunktionen**

Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	300 Rufnummer(n)
Telefon-/Faxweiche	Ja
Rundsenden	350 Rufnummern
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Internetfax, Fernempfang, Distinctive Ring Detection (DRD), automatische Verkleinerung, Faxweiterleitung

#### **Dokumenten- und Medienhandling**

Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 116 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal

Min. Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	163 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recycling-Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B5 (190 x 250 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 76.2 x 116 mm, 216 x 355.6 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckezug Kapazität	30 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> ADF - 50 Blatt - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 64 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup> Mehrzweckfach - 30 Blatt - 216 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe Scannen: bis zu 27 ipm (A4) - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 21 ipm (A4) - Farbe (ISO/IEC 17991) Drucken: bis zu 12 ipm (A4) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 12 ipm (A4) - Farbe Duplex
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 1 x USB host
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	802.1x, aktives Verzeichnis, Einstellschloss, Automatischer Eindringenschutz, Firmware mit digitaler Signatur, IP-Filterung, portbasierte Netzzugangskontrolle, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Speicher von Druckprotokoll, Secure Function Lock v3, Syslog Reporting, Secure Print, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES, SMTP, SSL, TLS, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung	Linux, Apple Mac OS, Windows 11, Chrome OS
Software inbegriffen	Brother iPrint&Scan
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	AC 220-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	620 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	70 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	10 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	14.5 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	14.5 Sek.

Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Trommel - bis zu 30000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother DR248CL 1 x Abfalltonersammler - bis zu 50000 Seiten 5 Seiten pro Job - Brother WT229CL 1 x Riemen - bis zu 60000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother BU229CL
<b>Umweltschutzstandards</b>	
Nordic Swan Umweltzeichen	Ja
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Italien: begrenzte Garantie - 1 Jahr Frankreich: begrenzte Garantie - 2 Jahre
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	41 cm
Tiefe	46.2 cm
Höhe	40.1 cm
Gewicht	21.6 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	49.7 cm
Transporttiefe	58.3 cm
Transporthöhe	53.3 cm
Transportgewicht	24.9 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Geräuschpegel	48 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.