

Brother RuggedJet RJ-3150 - Belegdrucker - Thermodirekt

8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - Wi-Fi(n) - USB-Host - Bluetooth 2.1 EDR - Schäler

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	RJ3150Z1
EAN/UPC	4977766741163



Beschreibung

Der Beleg- und Etikettendrucker RJ-3150 ist das mobile Arbeitspaket für professionelle Beschriftungs-Lösungen! Mit seinen kompakten Massen und einer Druckgeschwindigkeit von 127 mm pro Sekunde bei einer Auflösung von 203 dpi liegen binnen kürzester Zeit brillante Ausdrücke in der Hand - dank Wi-Fi- und Bluetooth-Verbindung komplett kabellos und kompatibel mit PC, Smartphones und Tablets. Über einen USB-Host lässt sich für erweiterte Funktionen ein Barcode-Scanner anschließen. Als erster Drucker seiner Art besitzt der RJ-3150 ein 3.3" (8.38 cm) Farbdisplay. Ein automatischer Etikettenablöser (Peeler) sorgt für den nötigen Komfort nach dem Druckvorgang.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother RuggedJet RJ-3150 - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	680 g
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), USB-Host, Bluetooth 2.1 EDR
Größe des Voranzeige-Displays	8.4 cm (3.3")
RAM Installiert (Max.)	32 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	32 MB
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Medientyp	Empfangsetiketten, gestanzte Etiketten
Funktionen	Schäler
Netzwerk	Druckserver
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1

Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Android 2.3 oder höher, Apple iOS 5.0 oder höher, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.6 cm x 18.9 cm x 8.2 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek
Eingebaute Geräte	Peeler
Größe des Voranzeige-Displays	8.4 cm (3.3")
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), USB-Host, Bluetooth 2.1 EDR
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Funktionen	Schäler
	RAM
RAM Installiert (Max.)	32 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	32 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Empfangsetiketten, gestanzte Etiketten
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	8 cm Rolle, Rolle (2,5 cm)
Max. Druckbreite	72 mm
Max. Drucklänge	1 m
Zulässige Medienstärke	0.058 mm - 0.17 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	66 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 12.7 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger mini-USB Typ B
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer
Kennzeichnung	IP54
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Keine Spannungsversorgung
Batterie	
Typ	Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl	1
Enthalten	1
Betriebszeit (bis zu)	5300 Seiten
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Android 2.3 oder höher, Apple iOS 5.0 oder höher, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	11.6 cm
Tiefe	18.9 cm
Höhe	8.2 cm
Gewicht	680 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.