

Newland MT90 Orca Pro II - Datenerfassungsterminal - robust - Android 11 GMS - 128 GB - 12.7 cm (5")

Farbe (1280 x 720) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager/RFID) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5 - NFC - RFID - Bluetooth - 4G



Gruppe	Handhelds und Navigation
Hersteller	Newland
Hersteller Art. Nr.	NLS-MT9085-W4
EAN/UPC	5715063158265

Beschreibung

Newland MT90 Orca Pro II - Datenerfassungsterminal - robust - Android 11 GMS - 128 GB - 12.7 cm (5") Farbe (1280 x 720) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager/RFID) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5, NFC, RFID, Bluetooth - 4G

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Newland MT90 Orca Pro II - Datenerfassungsterminal - Android 11 GMS - 128 GB - 12.7 cm (5") - 4G
Produkttyp	Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem	Android 11 GMS
Bildschirm	12.7 cm (5") Farbe - 1280 x 720
Prozessor	(8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz	2 GHz
Speicherkapazität	128 GB
RAM	6 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
Mobilfunktechnologie	4G
Mobilfunkprotokolle	GSM, TD-SCDMA, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE, CDMA1X, EV-DO
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, NFC, RFID, Bluetooth 5.0 LE
Hintere Kamera	13 Megapixel Fokus: automatisch
Vordere Kamera	5 Megapixel
Navigationssystem	A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo
Barcodelesegerät	Ja (2D-Imager/RFID)
Barcodes	Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, ISBN, QR-Code, MaxiCode, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Code 16K, Interleaved 2 von 5, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, ITF, Plessey, ISSN, Micro QR-Code, ITF-14, Standard

2 of 5, EAN-8, EAN-13, GS1-128, ITF-6, DotCode, RSS, Composite, AIM128, Aztec, Micropdf

RFID Specification	13.56 MHz, Mifare, Felica, ISO/IEC 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, NFC Forum Type tags
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.8 cm x 2 cm x 15.5 cm
Gewicht	265 g

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem	Android 11 GMS

Bildschirm

Typ	12.7 cm (5") Farbe
Auflösung	1280 x 720
Merkmale	Corning Gorilla-Glas, kapazitiver Touchscreen

Prozessor

Prozessor-Taktfrequenz	2 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne

Arbeitsspeicher

Speicherkapazität	128 GB
RAM	6 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
Max. unterstützte Kapazität	128 GB

Kommunikationsformen

Mobilfunktechnologie	4G
Mobilfunkprotokolle	GSM, TD-SCDMA, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE, CDMA1X, EV-DO
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, NFC, RFID, Bluetooth 5.0 LE

Hintere Kamera

Sensorauflösung	13 Megapixel
Fokuseinstellung	Automatisch
Lichtquelle	LED-Blitz

Vordere Kamera

Sensorauflösung	5 Megapixel
-----------------	-------------

Navigationsystem

Receiver	A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo
----------	---------------------------

Multimedia

Audio	Lautsprecher
-------	--------------

Eingabegerät

Typ	Keypad
Tastenanzahl	10
	Barcodes
Barcodelesegerät	Ja
Scanelementtyp	2D-Imager/RFID
Wellenlänge der Lichtquelle	650 nm
Barcodes	Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, ISBN, QR-Code, MaxiCode, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Code 16K, Interleaved 2 von 5, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, ITF, Plessey, ISSN, Micro QR-Code, ITF-14, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, GS1-128, ITF-6, DotCode, RSS, Composite, AIM128, Aztec, Micropdf
	RFID
Frequenz	13.56 MHz
RFID Specification	Mifare, Felica, ISO/IEC 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, NFC Forum Type tags
	Software
Vorinstallierte Software	AirWatch, Stay-Linked Terminal Emulation, Ivanti Velocity, SOTI, Ndevor
	Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz	1 x SIM-Karte 1 x Micro-SIM-Karte 1 x microSD
Schnittstellen	USB-C Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm)
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	(50 - 60 Hz)
	Batterie
Kapazität	4500 mAh
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	ESD-Schutz bis zu 8 kV (direkt), ESD-Schutz bis zu 15 kV (Luft), mehrfarbige LEDs, 1D/2D CMOS Imager mit Laser Aimer, sturzresistent aus bis zu 1.5 m
Vibrationsalarm	Ja
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil, zusätzliche Batterie, Gummimanschette, Multiplug-Adapter
Enthaltene Kabel	USB-C Kabel
Kennzeichnung	IP65, AER
	Abmessungen und Gewicht
Breite	7.8 cm
Tiefe	2 cm
Höhe	15.5 cm
Gewicht	265 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.