

HONEYWELL CK62 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 14 oder höher - 128 GB - 10.2 cm (4")

Farbe (480 x 800) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Bluetooth - Wi-Fi 6E - Bluetooth - 4G - 5G



| | |
|---------------------|--------------------------|
| Gruppe | Handhelds und Navigation |
| Hersteller | HONEYWELL |
| Hersteller Art. Nr. | CK62-X10-5ES1ACG |

Beschreibung

Honeywell CK62 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 14 oder höher - 128 GB - 10.2 cm (4") Farbe (480 x 800) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Bluetooth, Wi-Fi 6E, Bluetooth - 4G, 5G

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Honeywell CK62 - Datenerfassungsterminal - Android 14 oder höher - 128 GB - 10.2 cm (4") - 4G, 5G |
| Produkttyp | Datenerfassungsterminal - robust |
| Betriebssystem | Android 14 oder höher |
| Bildschirm | 10.2 cm (4") Farbe LED-Hintergrundbeleuchtung - 480 x 800 - Multi-Touch |
| Prozessor | Qualcomm qualcomm 4490 (8 Kerne) |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.4 GHz |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| RAM | 8 GB |
| Mobilfunktechnologie | 4G, 5G |
| Mobilfunkprotokolle | 5G NR, FDD LTE, TDD LTE |
| Wireless Connectivity | Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 2.1 EDR |
| Hintere Kamera | 13 Megapixel |
| Navigationssystem | A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo/Beidou |
| Barcodelesegerät | Ja (2D-Imager) |
| Akkubetriebszeit | Bis zu 28 Stunden |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7.8 cm x 20.6 cm x 2.7 cm |
| Lokalisierung | Global |

Ausführliche Details

| | |
|----------------------------------|---|
| | Allgemein |
| Produkttyp | Datenerfassungsterminal - robust |
| Betriebssystem | Android 14 oder höher |
| | Bildschirm |
| Typ | 10.2 cm (4") Farbe - LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 480 x 800 |
| Touchscreen | Multi-Touch |
| Merkmale | Corning Gorilla Glass 5, kapazitiver Touchscreen |
| | Prozessor |
| Prozessor | Qualcomm qualcomm 4490 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.4 GHz |
| Anz. der Kerne | 8 Kerne |
| | Arbeitsspeicher |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| RAM | 8 GB |
| Max. unterstützte Kapazität | 2 TB |
| | Kommunikationsformen |
| SIM-Kartentyp | Elektronische SIM-Karte (e-SIM), Nano-SIM |
| Mobilfunktechnologie | 4G, 5G |
| Mobilfunkprotokolle | 5G NR, FDD LTE, TDD LTE |
| Band | LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B66 / 5G n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 |
| Wireless Connectivity | Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 2.1 EDR |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | OPEN, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-OWE, WPA3-SAE, LEAP, PEAP, PWD, TLS, TTLS |
| | Hintere Kamera |
| Sensorauflösung | 13 Megapixel |
| | Navigationssystem |
| Receiver | A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo/Beidou - L1/L5 Dualband-Empfänger, Simultan-GPS (S-GPS) |
| | Eingabegerät |
| Typ | Alphanumerische Tastatur, Touchscreen, 2 programmierbare Tasten an der Seite |
| Tastenzahl | 47 |
| | Barcodes |
| Barcodelesegerät | Ja |
| Scanelementtyp | 2D-Imager |
| | Software |
| Vorinstallierte Software | Honeywell Mobility Edge Utilities and Demos, Google Mobile Services, BasicTE, Enterprise Browser, Honeywell Launcher |

Erweiterung und Konnektivität

| | |
|----------------|--------------------|
| Erweiterung | 1 x microSD |
| Steckplatz | 1 x Nano-SIM-Karte |
| Schnittstellen | 1 x USB-C 3.1 |

Batterie

| | |
|--------------|-------------------|
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 7000 mAh |
| Betriebszeit | Bis zu 28 Stunden |

Verschiedenes

| | |
|-------------------------|---|
| Sensoren | 3-Achsen-Beschleunigungsmesser und Gyroskop, Kompass, Hall-Sensor |
| Leistungsmerkmale | Leicht, Echtzeituhr (RTC) mit 5-minütigem Backup (Superkondensator), QC3.0 Quick Charge, 2x2 MU-MIMO Technology, fallsicher, ESD-Schutz bis zu 15 kV (Luft), ESD-Schutz bis zu 8 kV (direkt), Honeywell FlexRange XLR Imager, Hot-Swap-fähiger Akku |
| Zubehör im Lieferumfang | Handriemen |
| Kennzeichnung | MIL-STD-810H, IEC 60068-2-32, IP65, CCX, MIL-STD-810H 514.6 Procedure I |
| Lokalisierung | Global |

Abmessungen und Gewicht

| | |
|--------|---------|
| Breite | 7.8 cm |
| Tiefe | 20.6 cm |
| Höhe | 2.7 cm |

Herstellergarantie

| | |
|---------------------|--|
| Service und Support | Begrenzte Garantie - Reaktionszeit: 1 Jahr |
|---------------------|--|

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur | -30 °C |
| Max. Lagertemperatur | 70 °C |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.