

Epson TM L500A - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (8,25 cm)

82.5 x 203.2 mm - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell
- Cutter - Dunkelgrau

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | Epson |
| Hersteller Art. Nr. | C31CB49107A1 |
| EAN/UPC | 8715946536576 |



Beschreibung

Die TM-L500A-Serie bietet eine komplette Produktreihe, die alle Druckanforderungen im Zusammenhang mit der Passagierabfertigung abdeckt. Ob mit LCD-Anzeige oder Bedienfeld, Rollenhalter oder Endlospapierzufuhr, Bordkarten-Papierfach oder RFID-Modell – das breite Optionsangebot ermöglicht jedem Flughafen, die optimale Konfiguration für den eigenen Betrieb auszuwählen.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Epson TM L500A - Belegdrucker - s/w - Thermozeile |
| Druckertyp | Belegdrucker - Thermozeile - s/w |
| Gewicht | 4.6 kg |
| Max. Mediengröße | Rolle (8,25 cm), 82.5 x 203.2 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 250 mm/Sek Bis zu 200 mm/Sek Bis zu 150 mm/Sek |
| Max. Auflösung (S/W) | 203 dpi |
| Cutter | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, seriell |
| Druckersprache | EPSON ESC/POS |
| Barcodes | Industrial 2 aus 5, Code 39, QR-Code, Aztec-Code, EAN/JAN-13, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix |
| Medientyp | Thermopapier |
| Funktionen | Black Mark-Sensor |
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 |
| Farbe | Dunkelgrau |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 16.9 cm x 21.8 cm x 49.6 cm |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|------------|--|
| Druckertyp | Belegdrucker - Thermozeile - monochrom |
|------------|--|

| | |
|-------------------------------------|---|
| Farbe | Dunkelgrau |
| | Drucker |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 250 mm/Sek Bis zu 200 mm/Sek Bis zu 150 mm/Sek |
| Eingebaute Geräte | Status-LCD |
| Anschlussstechnik | Kabelgebunden |
| Schnittstelle | USB 2.0, seriell |
| Max. Auflösung (S/W) | 203 dpi |
| Druckersprache | EPSON ESC/POS |
| Funktionen | Black Mark-Sensor |
| Auto-Cutter | Ja |
| Barcodes | Industrial 2 aus 5, Code 39, QR-Code, Aztec-Code, EAN/JAN-13, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix |
| | Medienhandhabung |
| Medientyp | Thermopapier |
| Max. Mediengröße | Rolle (8,25 cm), 82.5 x 203.2 mm |
| Mediengrößen | Rolle (5,4 cm), Rolle (7,95 cm), Rolle (8,25 cm), 82.5 x 203.2 mm, 79.5 x 187.3 mm |
| Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 184.2 mm |
| Rollenkerndurchmesser | 76.2 mm |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (8,25 cm) |
| | Erweiterung/Konnektivität |
| Verbindungen | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B |
| | Verschiedenes |
| MTBF | 360,000 Stunde(n) |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert, CSA, UL, TUV, VCCI Klasse A ITE, GOST-R, AS/NZS, EMI |
| | Stromversorgung |
| Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 35 Watt |
| | Umweltschutzstandards |
| ENERGY STAR | Ja |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In |
| | Umgebungsbedingungen |

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 45 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |
| Schallemission (Betrieb) | 57 dBA |

Abmessungen und Gewicht

| | |
|---------|---------|
| Breite | 16.9 cm |
| Tiefe | 21.8 cm |
| Höhe | 49.6 cm |
| Gewicht | 4.6 kg |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.