

Evolis Badgy 200 - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)

bis zu 325 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 95 Karten/Stunde (Farbe)
 - Kapazität: 40 Karten - USB 2.0



Gruppe	Drucker
Hersteller	Evolis
Hersteller Art. Nr.	B22U0000RS
EAN/UPC	3661572000279

Beschreibung

Mit dem Badgy200-Drucker können Sie Ihre personalisierten Ausweiskarten in kleinen Serien auf Kunststoffmaterial ausdrucken.
 Mit dem Badgy200 haben Sie alles zur Hand, um eigenständig professionelle Ausweiskarten im Sofortdruck zu erstellen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Badgy 200 - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung
Druckertyp	Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Gewicht	1.7 kg
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Auflösung (Farbe)	300 dpi
Schnittstelle	USB 2.0
RAM Installiert (Max.)	16 MB
Medientyp	Karten, PVC-Karte
Gesamte Medienkapazität	40 Karten
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.7 cm x 27.6 cm x 20 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
	Drucker
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0

Max. Auflösung (Farbe)	300 dpi
RAM	
RAM Installiert (Max.)	16 MB
Medienhandhabung	
Medientyp	Karten, PVC-Karte
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Karten- / Etikettengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Zulässige Medienstärke	0.5 mm - 0.76 mm
Gesamte Medienkapazität	40 Karten
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 40 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Ausgabefachkapazität	40 Karten
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Farbband (Farbe) - bis zu 100 Karten
Enthaltene Medien	100 PVC-Karten mit 0,76 mm
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	VCCI, CCC, FCC, RoHS, KC, BIS, ErP 2009
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Driver, Evolis Badge Studio Advanced
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Begrenzte Garantie - Druckkopf - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 65% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	14.7 cm
Tiefe	27.6 cm
Höhe	20 cm

Gewicht	1.7 kg
---------	--------

Abmessungen & Gewicht (Transport)	
--	--

Breite (Versand)	38.5 cm
------------------	---------

Tiefe (Versand)	28.5 cm
-----------------	---------

Höhe (Versand)	31.5 cm
----------------	---------

Gewicht (Versand)	3.95 kg
-------------------	---------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.