

Zebra FX7500-4 - RFID-Leser - USB, Ethernet 100

902-928 MHz

Gruppe	Scanner
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	FX7500-42320A50-US
EAN/UPC	0053926225576



Beschreibung

Mit dem neuen stationären FX7500 RFID-Lesegerät führt Motorola eine fortschrittliche RFID-Funktechnologie ein, die auch in schwierigen Umgebungen eine schnellere, präzisere Leseleistung und einen einheitlicheren Betrieb bietet. Der neue Funksender wird mit einer flexibleren Linux-basierten Netzwerkarchitektur kombiniert, die die Tools und Schnittstellen mit offenem Standard nutzt, um eine schnelle, einfache Bereitstellung mit RFID- und Backend-Anwendungen zu ermöglichen. Das Ergebnis ist ein stationäres RFID-Lesegerät, das neue Leistungsmaßstäbe setzt: Sie erhalten zuverlässige Spitzenleistung, hervorragende Leseempfindlichkeit und eine bessere Abgrenzung gegen Störeinflüsse - und das alles für geringere Kosten pro Lesepunkt.

Das schlanke, optisch ansprechende Motorola FX7500 ist kompakt und benötigt nur wenig Platz. So fügt es sich in praktisch jede Geschäftsumgebung ein. Dieses RFID-Lesegerät zahlt sich auch in der Bilanz aus, da es über eine beeindruckende Vielfalt an integrierten Merkmalen und Funktionen verfügt, mit denen Sie aus Ihre Unternehmensanwendungen besser nutzen können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra FX7500-4 - RFID-Leser - USB, Ethernet 100
Gerätetyp	RFID-Leser
Schnittstellen Typ	USB, Ethernet 100
Frequenz	902-928 MHz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19.56 cm x 14.99 cm x 4.32 cm
Gewicht	0.86 kg
Lokalisierung	Vereinigte Staaten

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	RFID-Leser
Schnittstellen Typ	USB, Ethernet 100
Frequenz	902-928 MHz
Flash-Speicher	512 MB
Breite	19.56 cm
Tiefe	14.99 cm
Höhe	4.32 cm

Gewicht	0.86 kg
Lokalisierung	Vereinigte Staaten
	Video
RAM	256 MB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x Antenne - R-TNC 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verbindungen	1 x USB - 4-poliger USB Typ B 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	ICES-003 Class B, RSS-210, FCC Part 15, UL 2043, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, MIL-STD 810G, WEEE, FCC CFR47, EN 301 489-1, EN 301 489-3
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.