

# Iiyama ProLite XUB2495WSU-B7 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(24.1" sichtbar) - 1920 x 1200 WUXGA @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | TFTs          |
| Hersteller          | Iiyama        |
| Hersteller Art. Nr. | XUB2495WSU-B7 |
| EAN/UPC             | 4948570123827 |



## Beschreibung

Der Iiyama ProLite XUB2495WSU-B7 ist ein Beweis für ausgeklügeltes Design und technologische Innovation, maßgeschneidert für professionelle Anwender, die Wert auf Leistung und ergonomische Funktionen legen. Dieser 24-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung und IPS-Breitbildtechnologie bietet eine native Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln und sorgt so für eine lebendige Darstellung und gestochen scharfe, klare Bilder. Das dynamische Kontrastverhältnis von 80.000.000:1 in Kombination mit einer Helligkeit von 300 cd/m<sup>2</sup> sorgt dafür, dass auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen jedes Detail sichtbar ist.

Der Monitor wurde mit Blick auf den Benutzerkomfort entwickelt und bietet umfangreiche Einstellmöglichkeiten wie Höhe, Pivot, Schwenken und Neigen, die ein optimales, auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Seherlebnis ermöglichen. Die Flicker-Free-Technologie und die Funktion zur Reduzierung von blauem Licht unterstreichen den Fokus auf den Schutz der Augen und machen den Monitor auch für eine lange Nutzungsdauer geeignet, ohne dass es zu Beschwerden kommt. Der energieeffiziente Betrieb des Monitors wird durch die Einstufung in die Energieklasse D verdeutlicht und unterstreicht das Engagement von Iiyama für umweltfreundliche Lösungen ohne Abstriche bei Qualität und Leistung.

Die Konnektivität ist eine weitere Stärke des XUB2495WSU-B7. Er verfügt über HDMI, DisplayPort, USB-C und einen integrierten USB-Hub, der die Integration in jeden Arbeitsplatz erleichtert. Ob für den professionellen Einsatz, für kreative Aufgaben oder für die tägliche Produktivität - dieser Monitor wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner Workflows gerecht zu werden, und bietet eine Mischung aus Leistung, Komfort und Nachhaltigkeit.

## Hauptmerkmale

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Produktbeschreibung     | Iiyama ProLite XUB2495WSU-B7 - LED-Monitor - WUXGA - 61 cm (24") |
| Gerätetyp               | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")            |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D   |
| Leistungsmerkmale       | USB 3.2 Gen 1 Hub  |
| Bildschirmtyp           | IPS  |
| Seitenverhältnis        | 16:10  |
| Native Auflösung        | WUXGA 1920 x 1200 bei 75 Hz                                      |
| Pixelpitch              | 0.27 mm  |
| Helligkeit              | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kontrast                | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)                                  |
| Reaktionszeit           | 4 ms (gray-to-gray)  |
| Farbunterstützung       | 16,7 Millionen Farben  |

|  |   |
|--|---|
| Farbraum   | 72% NTSC, 99% sRGB  |
| Eingangsanschlüsse   | HDMI, DisplayPort   |
| Einstellungen der Anzeigeposition  | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung                              |
| Bildschirmbeschichtung   | Matt  |
| Spannung   | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                                     |
| Farbe  | Schwarz, Matte  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position) | 53.35 cm x 20.95 cm x 37.1 cm   |
| Gewicht  | 5.1 kg  |
| Umweltschutzstandards  | TCO Certified Displays 9  |
| Kennzeichnung  | TUV GS, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, REACH, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA |

## Ausführliche Details

| Allgemein                           |  |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix  |
| Energie Effizienzklasse             | Klasse D   |
| Diagonalabmessung                   | 61 cm (24")  |
| Sichtbare Bildfläche                | 61.1 cm (24.1")  |
| Integrierte Peripheriegeräte        | USB 3.2 Gen 1 Hub  |
| Bildschirmtyp                       | IPS  |
| Seitenverhältnis                    | 16:10  |
| Native Auflösung                    | WUXGA 1920 x 1200 bei 75 Hz  |
| Pixelpitch                          | 0.27 mm  |
| Helligkeit                          | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kontrast                            | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)  |
| Farbunterstützung                   | 16,7 Millionen Farben  |
| Farbraum                            | 72% NTSC, 99% sRGB   |
| Reaktionszeit                       | 4 ms (gray-to-gray)  |
| Horizontale Bildwiederholrate       | 60 - 95 kHz  |
| Horizontaler Betrachtungswinkel     | +89 / -89  |
| Vertikaler Betrachtungswinkel       | +89 / -89  |
| Bildschirmbeschichtung              | Matt   |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung   |
| OSD-Sprachen                        | Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Japanisch, Chinesisch |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Besonderheiten                      | HDCP, Overdrive-Technologie, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, flimmerfreie Technologie, Blue Light Reducer Function, Eco Mode, 3-seitig rahmenlos, i-Style colour |
| Farbe                               | Schwarz, Matte  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.35 cm x 20.95 cm x 37.1 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)  |
| Gewicht                             | 5.1 kg  |
|                                     | <b>Audio</b>  |
| Typ                                 | Lautsprecher - Stereo   |
| Ausgangsleistung/Kanal              | 2 Watt  |
|                                     | <b>Konnektivität</b>  |
| Schnittstellen                      | HDMI<br>DisplayPort<br>USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B)<br>3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Leistung bis 4,5 W)<br>Kopfhörer   |
|                                     | <b>Mechanisch</b>   |
| Einstellungen der Anzeigeposition   | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung  |
| Neigungswinkel                      | -5/+23  |
| Schwenkwinkel                       | 90  |
| Rotationswinkel                     | 90  |
| Höheneinstellung                    | 150 mm  |
| VESA-Halterung                      | 100 x 100 mm  |
|                                     | <b>Verschiedenes</b>  |
| Leistungsmerkmale                   | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem   |
| Enthaltene Kabel                    | 1 x HDMI-Kabel<br>1 x USB-Kabel   |
| Kennzeichnung                       | TUV GS, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, REACH, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA   |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung   | Kensington Slot   |
|                                     | <b>Stromversorgung</b>  |
| Eingangsspannung                    | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)   |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)  | 15 kWh/1.000 h  |
| Stromverbrauch (typisch)            | 17 Watt   |
| Stromverbrauch im Standby-Modus     | 0.5 Watt  |
| Stromverbrauch (Aus-Modus)          | 0.3 Watt  |
|                                     | <b>Abmessungen und Gewicht</b>  |

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.35 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 37.1 cm - Gewicht: 5.1 kg  
 Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.35 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 52.1 cm - Gewicht: 5.1 kg  
 Ohne Fuß - Breite: 53.35 cm - Tiefe: 5.7 cm - Höhe: 35.15 cm

**Abmessungen & Gewicht (Transport)**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Transportbreite  | 61.3 cm |
| Transporttiefe   | 13 cm   |
| Transporthöhe    | 43.7 cm |
| Transportgewicht | 6.6 kg  |

**Informationen zur Nachhaltigkeit**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 9 |
|------------------|--------------------------|

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.