

Gewicht	293 g
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem	Android 2.0
	Bildschirm
Typ	15.2 cm (6") Farbe - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1080 x 2160
Touchscreen	Multi-Touch
Helligkeit	600 cd/m²
Merkmale	Corning Gorilla-Glas, fingerabdruckbeständig, schmutzabweisend, Handschuhmodus, optischer Kontakt, kapazitiver Touchscreen
	Prozessor
Prozessor	Qualcomm QCM6490
Prozessor-Taktfrequenz	2.7 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
	Arbeitsspeicher
Speicherkapazität	64 GB
RAM	4 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
Max. unterstützte Kapazität	2 TB
	Kommunikationsformen
Wireless Connectivity	NFC, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-GTC, EAP-MSCHAPv2, CCKM, EAP-MSCHAP, IPv6-Support, PWD, EAP-PWD, WPA-Enterprise, GCMP, TTLS-PAP, WPA3, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE, IPv4-Support, WPA2-Personal, WPA3-Personal
	Hintere Kamera
Sensorauflösung	16 Megapixel
Fokuseinstellung	Automatisch
Lichtquelle	LED-Blitz
	Vordere Kamera
Sensorauflösung	8 Megapixel
	Multimedia
Audio	3 Mikrofone, two speakers
	Barcodes
Barcodelesegerät	Ja

Scanelementtyp	2D-Imager
	RFID
RFID Specification	ISO 15693, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B
	Software
Vorinstallierte Software	Google Mobile Services
	Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz	1 x microSD
Schnittstellen	1 x USB 2.0 1 x USB-C 3.0 1 x Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm)
USB-Host	Ja
	Batterie
Technologie	PowerPrecision+ - Lithium-Ionen
Kapazität	4680 mAh
	Verschiedenes
Sensoren	Näherungssensor, Drehungssensor, Bewegungssensor, Druckmodus, 3-Achsen-Beschleunigungsmesser mit MEMS-Gyro, Lichtsensor
Leistungsmerkmale	Interactive Sensor Technology (IST), fallsicher, Lautstärkeregler, SecureBoot, Mikrofon mit Rauschunterdrückung, Lautsprecher mit Sprechaste, Wärmtausch, 2x2 MiMo-Funktion, Trigger-Verschluss, haptisches Feedback, Verified Boot, ESD-Schutz bis zu 8 kV (direkt), ESD-Schutz bis zu 15 kV (Luft), Fallfestigkeit 1.5 m auf Beton, sturzresistent aus bis zu 1.8 m, BLE Batterie, mehrfarbige LEDs, Super-Wideband (SWB) Audio, Fullband (FB) Audio, Cellular Circuit Switch Voice, SE55 Advanced Range Scan Engine mit IntelliFocus Technology, ESD-Schutz bis zu 8 kV (indirekt), 2x2 MU-MIMO Technology, upgradefähig auf Android 16
Vibrationsalarm	Ja
Kennzeichnung	Bluetooth Class 2, FIPS 140-2, IP68, IP65, MIL-STD-810H, EN/IEC 63000:2018, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863
TAA-kompatibel	Ja
	Abmessungen und Gewicht
Breite	7.735 cm
Tiefe	16.48 cm
Höhe	1.675 cm
Gewicht	293 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C

Max. Lagertemperatur

70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.