

Zebra WS50 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 11 - 8 GB - 5.1 cm (2")

AMOLED (460 x 460) - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - Wi-Fi 5 - NFC - Bluetooth

Gruppe	Handhelds und Navigation
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	WS5001-0B2J3020EA6
EAN/UPC	0663056036739



Beschreibung

Mitarbeiter ohne mobilen Zugriff auf relevante Informationen müssen mehr Schritte unternehmen und brauchen mehr Zeit, um Aufgaben zu erledigen. Das beeinträchtigt die betriebliche Effizienz. Mit dem WS50 von Zebra, dem weltweit kleinsten mobilen Android-Wearable-Computer der Enterprise-Klasse, können Sie Ihre Mitarbeiter jetzt ganz einfach vernetzen. Er ist robust, modular und überall zu Hause - ob im Fertigungsbetrieb, Lager, Einzelhandelsgeschäft oder Hotel.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra WS50 - Datenerfassungsterminal - Android 11 - 8 GB - 5.1 cm (2")
Produkttyp	Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem	Android 11 - Englisch
Bildschirm	5.1 cm (2") AMOLED - 460 x 460
Prozessor	Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (Quad-Core)
Prozessor-Taktfrequenz	2 GHz
Speicherkapazität	8 GB
RAM	1 GB
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2 LE
Barcodelesegerät	Ja (2D-Imager)
RFID Specification	ISO 15693, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B
Besonderheiten	USB-Host
Batterie	PowerPrecision
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.2 cm x 1.9 cm x 6.4 cm
Gewicht	134 g
Lokalisierung	Restliche Welt

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem	Android 11 - Englisch

	Bildschirm
Typ	5.1 cm (2") AMOLED
Auflösung	460 x 460
Merkmale	Corning Gorilla-Glas, Handschuhmodus, optischer Kontakt, kapazitiver Touchscreen
	Prozessor
Prozessor	Qualcomm Snapdragon Wear 4100
Prozessor-Taktfrequenz	2 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
	Arbeitsspeicher
Speicherkapazität	8 GB
RAM	1 GB
	Kommunikationsformen
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2 LE
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, EAP-PWD, WPA-Enterprise, WPA3
	Multimedia
Audio	Mikrofon, Lautsprecher
	Eingabegerät
Typ	Trigger, 2 programmierbare Tasten
	Barcodes
Barcodelesegerät	Ja
Scanelementtyp	2D-Imager
	RFID
RFID Specification	ISO 15693, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B
	Software
Vorinstallierte Software	Mobility DNA solutions
	Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen	Dock
USB-Host	Ja
	Batterie
Technologie	PowerPrecision
Kapazität	1300 mAh
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Wasserfest, Hot-Swap-fähiger Akku, LED-Anzeige, staubabweisend, Lautsprecher mit Sprechtaete, vibrationsresistent, SE4770 Standard Range Array Imager, haptisches Feedback, Fallfestigkeit 1,2 m auf Beton, ESD-Schutz bis zu 8 kV (direkt), ESD-Schutz bis zu 15 kV (Luft), unterstützt Card Emulation via Host (HCE), herausnehmbarer Akku
Kennzeichnung	Bluetooth Class 1, MIL-STD 810G, IP65
Lokalisierung	Restliche Welt

Abmessungen und Gewicht

Breite	6.2 cm
Tiefe	1.9 cm
Höhe	6.4 cm
Gewicht	134 g

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
---------------------	-----------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.