

# HONEYWELL PM65A - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (17,8 cm)

203 dpi - bis zu 300 mm/Sek. - RS232 - USB 2.0-Host - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(ax) - Bluetooth 5.2

Gruppe	Drucker
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	PM65A00000000200
EAN/UPC	5715063742983



## Beschreibung

Der Honeywell PM65A ist ein Etikettendrucker, der auf Leistung und Vielseitigkeit in verschiedenen Umgebungen ausgelegt ist. Mit seinem eingebauten 6-Zoll-LCD-Touchscreen bietet dieses Gerät eine einfache Bedienung und Navigation, die es dem Benutzer ermöglicht, Druckaufgaben nahtlos zu verwalten. Seine Thermotransferdrucktechnologie sorgt für eine klare und zuverlässige Ausgabe, mit einer maximalen Druckgeschwindigkeit von 300 mm/s und einer Auflösung von 203 DPI, um qualitativ hochwertige Etiketten zu liefern.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell PM65A - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w
Gewicht	13.7 kg
Max. Mediengröße	Rolle (17,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	51 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	178 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 300 Seiten/Min.
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	RS232, USB 2.0-Host, USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ax), Bluetooth 5.2
RAM Installiert (Max.)	256 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Druckersprache	Intermec Printer Language (IPL), DPL, Intermec Direct Protocol, Extensible Markup Language (XML), Intermec Fingerprint, ZPL II, ZSim2
Barcodes	1D, 2D, AIAG, UPC/EAN-Erweiterung, UCC/EAN-128, MH10.8, OGMARS, Postnet, HIBCC, ISBT 128, GM1724
Medientyp	Etiketten, Endlosetiketten, Schilder
Funktionen	Echtzeit-Uhr, fester Aufhänger
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 35 cm x 48.4 cm x 29.2 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 300 Seiten/Min. - 203 dpi
Eingebaute Geräte	6"-LCD-Touchscreen, Icon-Benutzerschnittstelle
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	RS232, USB 2.0-Host, USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ax), Bluetooth 5.2
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	Intermec Printer Language (IPL), DPL, Intermec Direct Protocol, Extensible Markup Language (XML), Intermec Fingerprint, ZPL II, ZSim2
Funktionen	Echtzeit-Uhr, fester Aufhänger
Barcodes	1D, 2D, AIAG, UPC/EAN-Erweiterung, UCC/EAN-128, MH10.8, OGMARS, Postnet, HIBCC, ISBT 128, GM1724
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	<b>Flash-Speicher</b>
Flash-Speicher	512 MB
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Etiketten, Endlosetiketten, Schilder
Max. Mediengröße	Rolle (17,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	51 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	178 mm
Mediengrößen	Rolle (5,1 - 17,8 cm)
Max. Druckbreite	167.4 mm
Max. Drucklänge	4.8 m
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	80 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (17,8 cm)
	<b>Netzwerk</b>
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	OPEN, WEP, WPA, WPA2, WPA3
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>

Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x RS-232 1 x LAN - RJ-45
	<b>Verschiedenes</b>
Kennzeichnung	RoHS, EN55032 Class B, FCC Klasse B bescheinigt
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus	9.6 Watt
	<b>Umweltschutzstandards</b>
ENERGY STAR	Ja
ENERGY STAR-Version	3.0
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 85% (nicht kondensierend)
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	35 cm
Tiefe	48.4 cm
Höhe	29.2 cm
Gewicht	13.7 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.