

# Zebra ZD200 Series ZD230 - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11,2 cm)

203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0

Gruppe	Drucker
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	ZD23042-30EG00EZ
EAN/UPC	8596375234352



## Beschreibung

Nicht alle Drucker sind gleich, besonders die Basismodelle nicht. Um Kosten gering zu halten, werden oftmals preiswerte Drucker mit weniger hochwertigen Bauteilen und weniger Features gefertigt. Viele von ihnen versagen bei einer intensiveren Nutzung, verursachen Verzögerungen und Ausfälle aufgrund von Reparaturen oder erfordern einen Austausch nach nur wenigen Jahren der Nutzung. Anstatt das Budget zu schonen, entstehen somit Kunden mehr Ausgaben und Umstand. Mit Zebra ist das anders. Lernen Sie die Ausnahme kennen. Mit dem Desktopdrucker ZD230 erhalten Sie Zusatzfunktionen und einen zuverlässigen Betrieb zu einem erschwinglichen Preis - sowohl beim Kauf als auch während des gesamten Lebenszyklus. Die Doppelwand-Konstruktion besticht durch die typische Zebra-Qualität. Dabei ermöglichen kabellose Verbindungsmöglichkeiten eine vernetzte Remote-Druckausgabe. Der auf eine lange Lebensdauer ausgelegte ZD230 bringt eine herausragende Anlagenrendite.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra ZD200 Series ZD230 - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w
Gewicht	1.1 kg
Lokalisierung	Großbritannien, Europäische Union
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152 Seiten/Min. - s/w
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0
RAM Installiert (Max.)	128 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	256 MB
Druckersprache	ZPL, ZPL II, EPL2, Extensible Mark-up Language (XML)
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI
Medientyp	Quittungspapier, Tag-Material, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltete Etiketten
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 19.7 cm x 26.7 cm x 19.1 cm

## Ausführliche Details

### Allgemein

Druckertyp Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom  
 Lokalisierung Großbritannien, Europäische Union

### Drucker

Druckgeschwindigkeit Bis zu 152 Seiten/Min. - s/w - 203 dpi  
 Anschlusstechnik Kabelgebunden  
 Schnittstelle USB 2.0  
 Max. Auflösung (S/W) 203 dpi  
 Druckersprache ZPL, ZPL II, EPL2, Extensible Mark-up Language (XML)  
 Funktionen Black Mark-Sensor, Spaltsensor

Enthaltene Schriftarten 16 x Bitmap ZPL II  
 2 x skalierbares ZPL  
 5 x erweiterbares EPL2

Barcodes Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI

### RAM

RAM Installiert (Max.) 128 MB  
 Technologie / Formfaktor SDRAM

### Flash-Speicher

Flash-Speicher 256 MB

### Medienhandhabung

Medientyp Quittungspapier, Tag-Material, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leprellogefaltete Etiketten  
 Max. Mediengröße Rolle (11,2 cm)  
 Mediengrößen Rolle (11,2 cm)  
 Max. Druckbreite 104 mm  
 Max. Drucklänge 991 mm  
 Zulässige Medienstärke 0.08 mm - 0.1905 mm  
 Maximaler äußerer Rollendurchmesser 127 mm  
 Rollenkerndurchmesser 25.4 mm, 76.2 mm, 38.1 mm, 12.7 mm, 50.8 mm  
 Vorlageneinzug für Medien 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)

### Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x USB 2.0

### Verschiedenes

Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, ICES-003, NOM, SABS, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15.247, CCC, IEC 60950-1, KCC, FCC Part 15.209, S Mark, cTUVus, EN 62311, EN 300 328, BIS, INMETRO, CU, RSS-247, EN 301 893
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Power Factor Korrektur	Ja
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Software inbegriffen	Link-OS
	<b>Umweltschutzstandards</b>
ENERGY STAR	Ja
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	4.4 °C
Max. Betriebstemperatur	41 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	19.7 cm
Tiefe	26.7 cm
Höhe	19.1 cm
Gewicht	1.1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.