

BIXOLON SRP-275III - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom)

Punktmatrix - Roll (8,3 cm) - 80 x 144 dpi - 9 Pin - bis zu 5.1 Zeilen/Sek.
 - USB 2.0 - LAN - seriell - Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	SRP-275III COESG
EAN/UPC	8809166679080



Beschreibung

Der SRP-275III, ein serieller 3-Zoll-Punktmatrix-Belegdrucker, eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, vom Küchendruck bis zum Tagesendbericht, vom Kundenbelegdruck bis zum Servicebericht, und er kann gleichzeitig mehrere Kopien erstellen.

Dank bidirektionaler Drucktechnologie (logische Suche) ist der SRP-275III schnell und leise und kann mehrere Kopien mit der Zuverlässigkeit von bis zu 18 Millionen Zeilen drucken.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON SRP-275III - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Punktmatrix
Druckertyp	Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - zweifarbig (monochrom)
Gewicht	2.5 kg
Max. Mediengröße	Roll (8,3 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 5.1 Linien/Sek. - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	80 x 144 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell
RAM Installiert (Max.)	64 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	16 MB
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen	PNE-Sensor, Black Mark-Sensor, Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16 cm x 23.9 cm x 15.7 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - zweifarbig (monochrom)
------------	---

Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 5.1 Linien/Sek. - max. Geschwindigkeit
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell
Max. Auflösung (S/W)	80 x 144 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen	PNE-Sensor, Black Mark-Sensor, Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Auto-Cutter	Ja
RAM	
RAM Installiert (Max.)	64 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
Flash-Speicher	
Flash-Speicher	16 MB
Medienhandhabung	
Max. Mediengröße	Roll (8,3 cm)
Mediengrößen	Roll (8,3 cm)
Max. Druckbreite	63.5 mm
Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.085 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	83 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - Roll (8,3 cm)
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x seriell 1 x LAN - RJ-45
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Papiersensor
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, OPOS Drivers
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Umgebungsbedingungen	

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Abmessungen und Gewicht

Breite	16 cm
Tiefe	23.9 cm
Höhe	15.7 cm
Gewicht	2.5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.