

Zebra MP7000 - Short - Barcode-Scanner - integriert

RS-232 - RS-485 - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	MP7000-SND0M00WW
EAN/UPC	8596375067646



Beschreibung

Der MP7000 von Zebra, ein Mehrebenen-1D/2D-Imager der nächsten Generation, erfüllt die Anforderungen von Geschäften, an deren Kassen Hochbetrieb herrscht. Der MP7000 bietet eine Vielzahl von Funktionen, die in Bezug auf Scanleistung und einfache Bedienung neue Maßstäbe setzen. Dies ermöglicht eine unübertroffen schnelle Abfertigung an herkömmlichen und Selbstbedienungskassen und optimiert die Produktivität des Kassenspersonals, den POS-Durchsatz - und somit das Einkaufserlebnis.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra MP7000 - Short - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - integriert - RS-232, RS-485, USB
Lokalisierung	Weltweit
Scan-Elementtyp	CMOS
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.2 cm x 35.1 cm x 12.8 cm
Gewicht	5.5 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - integriert
Lokalisierung	Weltweit
	Barcode
Schnittstellen Typ	RS-232, RS-485, USB
Scan-Elementtyp	CMOS
Entschlüsselungsfunktion	Code 93, Code 39, QR-Code, Aztec-Code, Bookland, Full ASCII Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Discrete 2 von 5, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, TLC39, IATA 2/5, UPC-E1, Trioptic Code, Micro QR-Code, Pharmacode, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code, EAN-128, Chinese 2 of 5, UPC/EAN Ergänzungen

Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Checkpoint Electronic Article Surveillance (EAS), Mittelplatte, Digimarc Barcode Technology
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB / RS-232/485 3 x USB 2 x RS-232
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	5.5 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	29.2 cm
Tiefe	35.1 cm
Höhe	12.8 cm
Gewicht	5.5 kg
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 95% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.