

HONEYWELL Xenon Ultra 1960G - USB Kit - Barcode-Scanner

Handgerät - HD - 2D-Imager - 4 Scans/Sek. - decodiert - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	1960GHD-2USB-R
EAN/UPC	5715063166871



Beschreibung

Der Xenon Ultra für den Einzelhandel ist eine hochwertige Weiterentwicklung der weithin bekannten Allzweck-Scanner Xenon und Xenon XP, die in puncto Scanleistung und Zuverlässigkeit noch einen Schritt weiter geht. Der Xenon Ultra 1960g verfügt über die nächste Generation der Honeywell-Scanfunktionen, die es Einzelhändlern ermöglichen, produktiv zu bleiben und den Kundenservice als oberste Priorität zu betrachten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell Xenon Ultra 1960G - USB Kit - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Lokalisierung	EMEA
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scanfeldbreite	0 mm - 81.4 cm
Fokusbereich der Scan Engine	High Definition (HD)
Scan-Elementtyp	2D-Imager - grüne LED
Sensorauflösung	1280 x 1080
Scangeschwindigkeit	4 Scans/Sek.
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Stromversorgung	DC 4.4 - 5.5 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.04 cm x 10.82 cm x 16.02 cm
Gewicht	147.2 g

Ausführliche Details

Allgemein

Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Lokalisierung	EMEA

Barcode

Schnittstellen Typ	USB
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil

Scanfeldbreite	0 mm - 81.4 cm
Fokusbereich der Scan Engine	High Definition (HD)
Scan-Elementtyp	2D-Imager - grüne LED
Sensorauflösung	1280 x 1080
Wellenlänge der Lichtquelle	525 nm
Scanmodus	Single Pass
Scangeschwindigkeit	4 Scans/Sek.
Skew (Grad)	65
Pitch (Grad)	65
Print Contrast Signal (PCS)	15%
Entschlüsselungsfunktion	PDF417, DotCode, Postal Code, OCR, Digimarc Barcode, Code 39, UPC, Code 128, QR-Code, Data Matrix
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Fallsicherung, gegen elektrostatische Entladung geschützt, 15 kV ESD-Schutz (Luftentladung)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Tastaturweiche / USB / RS-232 - Type A
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - extern - 3 m
Kennzeichnung	IP52
	Stromversorgung
Spannung	DC 4.4 - 5.5 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	2.5 Watt
Erforderlicher elektrischer Strom	500 mA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	7.04 cm
Tiefe	10.82 cm
Höhe	16.02 cm
Gewicht	147.2 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95% RH (non-condensing)
Drop Specification	1,8 m über Betonboden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.