

BIXOLON XD5-43d - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm)

300 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - seriell - USB-Host - Schwarz

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	XD5-43DEK
EAN/UPC	8809521199659



Beschreibung

Der XD5-40d ist ein 4-Zoll-Thermodirekt-Desktop-Barcode- und Etikettendrucker der Mittelklasse mit kompaktem Design und umfassenden Softwarefunktionen, der ideal für den Etikettendruck in Herstellung, Transport, Logistik, Einzelhandel und Gesundheitswesen geeignet ist.

Der USB-Host-Port ermöglicht das Kopieren von vorhandenen Druckereinstellungen und Daten auf andere Drucker mithilfe der Twin Function.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON XD5-43d - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.89 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
RAM Installiert (Max.)	64 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-E
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen
Medientyp	Etiketten, Endlospapier, Ieporellogefaltet Etiketten
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor für offenen Kopf
Netzwerk	Druckserver

Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19.4 cm x 24.8 cm x 16.9 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe	Schwarz
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig - 300 dpi
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-E
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor für offenen Kopf
Enthaltene Schriftarten	10 x SLCS (Bitmap) 1 x skalierbarer SLCS 16 x BPL-Z (Bitmap) 1 x skalierbarer BPL-Z 5 x BPL-E (Bitmap)
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen
	RAM
RAM Installiert (Max.)	64 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	128 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Etiketten, Endlospapier, leporellogefaltet Etiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Mediengrößen	Rolle (11,8 cm), Rolle (1,5 cm)
Max. Druckbreite	105.7 mm
Max. Drucklänge	1 m
Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.2 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - Rolle (11,8 cm)
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	USB host 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45 Seriell
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	USB-Kabel
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
	Abmessungen und Gewicht
Breite	19.4 cm
Tiefe	24.8 cm
Höhe	16.9 cm
Gewicht	1.89 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.