

Brother RuggedJet RJ-2050 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,8 cm)

203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0 - Wi-Fi(n) - Bluetooth 2.1 EDR

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	RJ2050Z1
EAN/UPC	4977766766715



Beschreibung

Brother RuggedJet RJ-2050 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,8 cm) - 203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth 2.1 EDR

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother RuggedJet RJ-2050 - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	465 g
Lokalisierung	Dänemark, Großbritannien und Nordirland
Max. Mediengröße	Rolle (5,8 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	58 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth 2.1 EDR
AirPrint-fähig	Ja
RAM Installiert (Max.)	32 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	32 MB
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Medientyp	Empfangsetiketten
Schriftarten	Helsinki, Letter Gothic Bold, Gothic
Netzwerk	Druckserver
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2008 R2, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 12.2 cm x 10 cm x 5.7 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Lokalisierung	Dänemark, Großbritannien und Nordirland
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152 mm/Sek
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschluss technik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth 2.1 EDR
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Schriftarten	Helsinki, Letter Gothic Bold, Gothic
	RAM
RAM Installiert (Max.)	32 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	32 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Empfangsetiketten
Max. Mediengröße	Rolle (5,8 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	58 mm
Mediengrößen	Rolle (5,8 cm)
Max. Druckbreite	54 mm
Max. Drucklänge	1 m
Zulässige Medienstärke	0.058 mm - 0.17 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	40 mm
Rollenkerndurchmesser	10.2 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,8 cm)
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger mini-USB Typ B
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer
Kennzeichnung	IP54

Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Batterie	
Typ	Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl	1
Enthalten	1
Betriebszeit (bis zu)	6400 Seiten
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Software Development Kit (SDK)
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2008 R2, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits)
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	12.2 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	5.7 cm
Gewicht	465 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.