

Brother QL-820NWBc - Etikettendrucker - zweifarbig (monochrom)

Thermodirekt - Rolle (6,2 cm) - 300 x 600 dpi - bis zu 110
Etiketten/Min. - USB 2.0 - Bluetooth 5.2 - Wi-Fi(n) - LAN - Cutter -
glänzend schwarz - weiß



Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	QL820NWBZG1
EAN/UPC	4977766826921

Beschreibung

Der Brother QL-820NWB ist ein professioneller Netzwerk-Etikettendrucker inklusive Bluetooth-Schnittstelle. Highlight ist die Rot-Schwarz-Druckfunktion. Auf das Gerät geladene Etikettenvorlagen lassen sich über das Display aufrufen und im Stand-Alone-Verfahren ausdrucken.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother QL-820NWBc - Etikettendrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom)
Gewicht	1.16 kg
Max. Mediengröße	Rolle (6,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	12 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	62 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 110 Etiketten/Min. Bis zu 176 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	300 x 600 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Bluetooth 5.2, Wi-Fi(n), LAN
AirPrint-fähig	Ja
RAM Installiert (Max.)	6 MB
Barcodes	Code 39, Code 128, UCC/EAN-128, GS1-128, ITF 2 von 5, Codabar, NW-7, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, RSS, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, PDF417, MicroPDF417, Truncated PDF417, QR-Code, Micro QR-Code, QR Model 1, Data Matrix, MaxiCode, Code 93, Postnet
Medientyp	Gestanzte Etiketten, Endlosetiketten
Kompatible Bänder	DK-Schriftband
Schriftarten	Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham
Schriftschnitt & Effekte	Fett, horizontale Linien, umkehren, kursiv, normal, schattiert, hell schattiert, Outline

Funktionen	Vertikaler Druck
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple MacOS X 10.10.x oder höher, Apple MacOS X 10.11.x oder höher, Apple MacOS X 10.12.x oder höher, Apple MacOS 10.13.x oder später, Apple MacOS 10.14.x oder höher, Apple macOS 10.15.x, Apple macOS 11.x
Farbe	Glänzend schwarz, weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.5 cm x 23.4 cm x 14.5 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom)
Farbe	Glänzend schwarz, weiß
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 110 Etiketten/Min. Bis zu 176 mm/Sek
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Bluetooth 5.2, Wi-Fi(n), LAN
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	300 x 600 dpi
Schriftarten	Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham
Schriftschnitt & Effekte	Fett, horizontale Linien, umkehren, kursiv, normal, schattiert, hell schattiert, Outline
Funktionen	Vertikaler Druck
Auto-Cutter	Ja
Barcodes	Code 39, Code 128, UCC/EAN-128, GS1-128, ITF 2 von 5, Codabar, NW-7, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, RSS, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, PDF417, MicroPDF417, Truncated PDF417, QR-Code, Micro QR-Code, QR Model 1, Data Matrix, MaxiCode, Code 93, Postnet
	RAM
RAM Installiert (Max.)	6 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Gestanzte Etiketten, Endlosetiketten
Kompatible Bänder	DK-Schriftband
Max. Mediengröße	Rolle (6,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	12 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	62 mm
Mediengrößen	Rolle (6,2 cm)
Max. Druckbreite	60.96 mm

Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (6,2 cm)
Netzwerk	
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Wi-Fi Direct, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, TKIP, AES, EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x LAN
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien	62 mm x 5 m Endlosetiketten Schwarz/Rot, 29 x 90 mm Etiketten Schwarz auf Weiß (100 Etiketten)
Kennzeichnung	MFI
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Software Development Kit (SDK)
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple MacOS X 10.10.x oder höher, Apple MacOS X 10.11.x oder höher, Apple MacOS X 10.12.x oder höher, Apple MacOS 10.13.x oder später, Apple MacOS 10.14.x oder höher, Apple macOS 10.15.x, Apple macOS 11.x
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht	
Breite	12.5 cm
Tiefe	23.4 cm
Höhe	14.5 cm
Gewicht	1.16 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.