

Datalogic Magellan 9900i - Barcode-Scanner - integriert

2D-Imager - decodiert - IBM 46xx - USB - RS-232

Gruppe	Scanner
Hersteller	Datalogic
Hersteller Art. Nr.	99101001000-500530



Beschreibung

Der Datalogic Magellan 9900i Barcode-Scanner ist eine stationäre, integrierte Lösung, die für die dynamischen Anforderungen von Einzelhandelsumgebungen entwickelt wurde. Dieses Gerät unterstützt eine Vielzahl von Barcodes, einschließlich Aztec-Code, GS1 DataBar Composites und Digimarc Barcode, und verfügt über ein robustes Design, das erheblichen elektrostatischen Entladungen standhält und über einen breiten Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich hinweg funktioniert. Mit seiner LED-Lichtquelle und dem 2D-Imager bietet der Magellan 9900i eine zuverlässige Scanleistung in einem festen Projektionsmodus, der schnelle und genaue Lesungen gewährleistet. Die kabelgebundene Ethernet-Konnektivität des Scanners erleichtert die nahtlose Integration in bestehende Systeme, während der niedrige Stromverbrauch zur Minimierung der Betriebskosten beiträgt. Der eingebaute Lautsprecher mit einer Lautstärke von 85 dB sorgt für eine klare akustische Bestätigung erfolgreicher Scans und verbessert so den Kassiervorgang für Mitarbeiter und Kunden. Der Datalogic Magellan 9900i erfüllt die strengen Standards von China RoHS, EU RoHS und REACH 2006/1907 und ist eine kluge Investition für Unternehmen, die ihre betriebliche Effizienz und ihren Kundenservice verbessern wollen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Datalogic Magellan 9900i - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - integriert - feststehend - IBM 46xx, USB, RS-232 - decodiert
Scan-Elementtyp	2D-Imager - LED
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Kabelverbindung	Ethernet
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.2 cm x 35.2 cm x 6.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - integriert - feststehend
	Barcode
Schnittstellen Typ	IBM 46xx, USB, RS-232
Scan-Elementtyp	2D-Imager - LED
Scanmodus	Festgelegte Projektion
Entschlüsselungsfunktion	EAN/JAN, UPC, Code 128, UPC/EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MicroPDF417, PDF417, UPC-A, UPC-E, Aztec-Code, Data Matrix, QR-Code, Micro QR-Code, Digimarc Barcode

TTL Decoding	Decodiert
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Lautsprecher (85dB), Checkpoint Electronic Article Surveillance (EAS), 25 kV ESD-Schutz (Luftentladung), robust, LED-Anzeigen, kurze Platte, Einbauscanner, Top Down Reader (TDR), Customer Facing Reader (CFR)
	Netzwerk
Kabelverbindung	Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x IBM 46xx Port 9E 1 x EAS 2 x USB - Type A 1 x RS-232 1 x Ethernet
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung	China RoHS, EU RoHS, REACH 2006/1907
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	9.3 Watt
	Software
Software inbegriffen	OPOS/JavaPOS Drivers, Datalogic Aladdin
	Abmessungen und Gewicht
Breite	29.2 cm
Tiefe	35.2 cm
Höhe	6.8 cm
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.