

Zebra zd220 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm)

203 dpi - bis zu 102 mm/Sek. - USB 2.0 - Schäler

Gruppe	Drucker
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	ZD22042-D1EG00EZ
EAN/UPC	5704174300755



Beschreibung

Nicht alle Drucker sind gleich, besonders die Basismodelle nicht. Um Kosten gering zu halten, werden oftmals preiswerte Drucker mit weniger hochwertigen Bauteilen gefertigt. Viele von ihnen versagen bei einer intensiveren Nutzung, verursachen Verzögerungen und Ausfälle aufgrund von Reparaturen oder erfordern einen Austausch nach nur wenigen Jahren der Nutzung. Anstatt das Budget zu schonen, entstehen somit Kunden mehr Ausgaben und Umstand. Mit Zebra ist das anders. Mit dem Desktopdrucker ZD220 erhalten Sie einen zuverlässigen Betrieb und Basisfeatures zu einem erschwinglichen Preis - sowohl beim Kauf als auch während des gesamten Lebenszyklus. Die Doppelwand-Konstruktion in der typischen Zebra-Qualität sorgt für eine besondere Strapazierfähigkeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra zd220 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.1 kg
Lokalisierung	Großbritannien, Europäische Union
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 102 Seiten/Min. - s/w
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0
RAM Installiert (Max.)	128 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	256 MB
Druckersprache	ZPL, ZPL II, EPL2, Extensible Mark-up Language (XML)
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI
Medientyp	Quittungspapier, Tag-Material, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltet Etiketten
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Schäler
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.6 cm x 22 cm x 15.1 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom

Lokalisierung Großbritannien, Europäische Union

Drucker

Druckgeschwindigkeit Bis zu 102 Seiten/Min. - s/w - 203 dpi

Eingebaute Geräte Peeler

Anschlussstechnik Kabelgebunden

Schnittstelle USB 2.0

Max. Auflösung (S/W) 203 dpi

Druckersprache ZPL, ZPL II, EPL2, Extensible Mark-up Language (XML)

Funktionen Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Schäler

Enthaltene Schriftarten
16 x Bitmap ZPL II
2 x skalierbares ZPL
5 x erweiterbares EPL2

Barcodes Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI

RAM

RAM Installiert (Max.) 128 MB

Technologie / Formfaktor SDRAM

Flash-Speicher

Flash-Speicher 256 MB

Medienhandhabung

Medientyp Quittungspapier, Tag-Material, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltet Etiketten

Max. Mediengröße Rolle (11,2 cm)

Mediengrößen Rolle (11,2 cm)

Max. Druckbreite 104 mm

Max. Drucklänge 991 mm

Zulässige Medienstärke 0.08 mm - 0.1905 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser 127 mm

Rollenkerndurchmesser 25.4 mm, 76.2 mm, 38.1 mm, 12.7 mm, 50.8 mm

Vorlageneinzug für Medien 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x USB 2.0

Verschiedenes

Kennzeichnung FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, ICES-003, NOM, SABS, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15.247, CCC, IEC 60950-1, KCC, FCC Part 15.209, S

Mark, cTUVus, EN 62311, EN 300 328, BIS, INMETRO, CU, RSS-247, EN 301 893

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Stromversorgung

Nötige Frequenz 50/60 Hz

Power Factor Korrektur Ja

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen Link-OS

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR Ja

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 4.4 °C

Max. Betriebstemperatur 41 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite 17.6 cm

Tiefe 22 cm

Höhe 15.1 cm

Gewicht 1.1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.