

HONEYWELL Voyager Extreme Performance 1470g - Barcode-Scanner

Handgerät - SR - 2D-Imager - decodiert - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	1470G2D-5USB-R



Beschreibung

Die Scanner der Voyager Extreme Performance (XP) 1470-Serie sind speziell für Abläufe in Einzelhandelsfilialen ausgelegt, bei denen eine hochpräzise 1D/2D-Scanlösung mit robustem Design gefragt ist. Sie überzeugen durch ihre Top-Scanleistung bei herkömmlichen Barcodes und Digitaldisplays, auch bei beschädigten oder schlecht gedruckten Barcodes.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell Voyager Extreme Performance 1470g - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Lokalisierung	EMEA
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Fokusbereich der Scan Engine	Standard Range (SR)
Scan-Elementtyp	2D-Imager - LED
Sensorauflösung	1040 x 720
Anschluss technik	Kabelgebunden
Stromversorgung	DC 4 - 5.5 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.2 cm x 8.2 cm x 16.9 cm
Gewicht	130 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Lokalisierung	EMEA
	Barcode
Schnittstellen Typ	USB
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Fokusbereich der Scan Engine	Standard Range (SR)
Scan-Elementtyp	2D-Imager - LED
Sensorauflösung	1040 x 720

Scanmodus	Single Pass
Max. Gebrauchsdistanz	70 cm
Skew (Grad)	70
Pitch (Grad)	65
Print Contrast Signal (PCS)	15%
Entschlüsselungsfunktion	Code 39, UPC, PDF417, Data Matrix, QR-Code, DotCode
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Funktionen	8 kV ESD-Schutz (indirekte Entladung), 15 kV ESD-Schutz (Luftentladung), gegen elektrostatische Entladung geschützt, zur Desinfektion bereites Gehäuse
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB - Type A
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - 1.5 m
Kennzeichnung	IP40, RoHS, REACH, cULus, FCC 47 CFR part 15 B class B, 2014/30/EU, KCC
	Stromversorgung
Spannung	DC 4 - 5.5 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	2 Watt
Erforderlicher elektrischer Strom	400 mA (Betrieb), 90 mA (Standby)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	6.2 cm
Tiefe	8.2 cm
Höhe	16.9 cm
Gewicht	130 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1,8 m über Betonboden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.