

HID Fargo DTC 1250E - Plastikkartendrucker - Farbe - Duplex - Thermosublimation/thermisches Harz - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)

300 dpi - bis zu 600 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 150
Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 100 Karten - USB 2.0



Gruppe	Drucker
Hersteller	HID
Hersteller Art. Nr.	050100
EAN/UPC	0754563501008

Beschreibung

Fargo DTC 1250E - Plastikkartendrucker - Farbe - Duplex - Thermosublimation/thermisches Harz - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - 300 dpi - bis zu 600 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 150 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 100 Karten - USB 2.0

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fargo DTC 1250E - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermisches Harz
Druckertyp	Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermisches Harz - Farbe
Gewicht	4.54 kg
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	85.6 mm x 54 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 600 Karten/Stunde - Schwarz Normal Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	300 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0
RAM Installiert (Max.)	32 MB
Medientyp	Karten, Polyesterkarte, PVC-Karte
Gesamte Medienkapazität	100 Karten
Medienhandhabung	Zufuhrschacht für 100 Karten
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 47.5 cm x 23.4 cm x 24.9 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermisches Harz - Farbe

Drucker

Druckgeschwindigkeit Bis zu 600 Karten/Stunde - Schwarz Normal
Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Schnittstelle USB 2.0

Max. Auflösung (S/W) 300 dpi

Max. Auflösung (Farbe) 300 dpi

Automatisch beidseitig Ja

Medienhandhabung Zufuhrschacht für 100 Karten

RAM

RAM Installiert (Max.) 32 MB

Medienhandhabung

Medientyp Karten, Polyesterkarte, PVC-Karte

Max. Mediengröße CR-80 Card (85.6 x 54 mm)

Max. Mediengröße (angepasst) 85.6 mm x 54 mm

Karten- / Etikettengröße CR-80 Card (85.6 x 54 mm), CR-79-Karte (83,9 x 52,1mm)

Max. Druckbreite 85.3 mm

Max. Drucklänge 53.7 mm

Zulässige Medienstärke 0.229 mm - 1.016 mm

Gesamte Medienkapazität 100 Karten

Vorlageneinzug für Medien 1 x automatisch - 100 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)

Ausgabefachkapazität 30 Karten

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x USB 2.0

Verschiedenes

Kennzeichnung Plug and Play, FCC Klasse A zertifiziert, BSMI, EN55024, EN55022 Klasse A, CCC, EMC, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, KC

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Netzteil - extern

Nötige Frequenz 50/60 Hz

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen Fargo Workbench Diagnosis Utility, Swift ID Embedded Badging Application

Erforderliches Betriebssystem Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows

Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit)

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR Ja

Herstellergarantie

Service und Support
 Begrenzte Garantie - 3 Jahre
 Begrenzte Garantie - Druckkopf - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 18 °C
 Max. Betriebstemperatur 27 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80% (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite 47.5 cm
 Tiefe 23.4 cm
 Höhe 24.9 cm
 Gewicht 4.54 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.