

Datalogic Gryphon I GD4220 - Kit - Barcode-Scanner

Handgerät - Linear-Imager - 400 Scans/Sek. - decodiert - USB

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Scanner |
| Hersteller | Datalogic |
| Hersteller Art. Nr. | GD4220-BKK1 |
| EAN/UPC | 5704174242710 |



Beschreibung

Datalogic Gryphon I GD4220 - Kit - Barcode-Scanner - Handgerät - Linear-Imager - 400 Scans/Sek. - decodiert - USB

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Datalogic Gryphon I GD4220 - Kit - Barcode-Scanner |
| Typ | Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert |
| Farbe | Schwarz |
| Min. Strichcodesymbolbreite | 3 mil |
| Scan-Elementtyp | Linear-Imager - Doppel-LED |
| Scangeschwindigkeit | 400 Scans/Sek. |
| Anschlussstechnik | Kabelgebunden |
| Stromversorgung | DC 5 V |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6.8 cm x 10.9 cm x 16.6 cm |
| Gewicht | 163 g |

Ausführliche Details

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| | Allgemein |
| Typ | Barcode-Scanner - Handgerät |
| Farbe | Schwarz |
| | Barcode |
| Schnittstellen Typ | USB |
| Min. Strichcodesymbolbreite | 3 mil |
| Scan-Elementtyp | Linear-Imager - Doppel-LED |
| Wellenlänge der Lichtquelle | 613-630 nm |
| Scanmodus | Single Pass |
| Scangeschwindigkeit | 400 Scans/Sek. |
| Max. Gebrauchsdistanz | 147 cm |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Skew (Grad) | 65 |
| Pitch (Grad) | 65 |
| Print Contrast Signal (PCS) | 15% |
| Entschlüsselungsfunktion | GS1 DataBar, Code 39, UPC, EAN/JAN |
| TTL Decoding | Decodiert |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Benachrichtigung bei Erfolg | Signalton, LED-Anzeige |
| Funktionen | 16 kV ESD-Schutz (Luftentladung), Datalogic Motionix-Technologie, zur Desinfektion bereites Gehäuse, Green Spot-Technologie |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x USB 1 x USB - Type C |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern |
| Kennzeichnung | IP52, China RoHS, EU RoHS, IEC 62471 |
| Stromversorgung | |
| Spannung | DC 5 V |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 6.8 cm |
| Tiefe | 10.9 cm |
| Höhe | 16.6 cm |
| Gewicht | 163 g |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% |
| Drop Specification | 1,8 m über Betonboden |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.