

# Elo Touch Solutions Elo Desktop Touchmonitors 1915L AccuTouch - LCD-Monitor - 48.3 cm (19")

Touchscreen - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 187 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - VGA - Dunkelgrau

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Gruppe              | TFTs                |
| Hersteller          | Elo Touch Solutions |
| Hersteller Art. Nr. | E607608             |
| EAN/UPC             | 7411493015588       |



## Beschreibung

Elo's 1915L 19" Desktop Touchmonitor ist eine preiswerte Touchlösung für Einzelhandel und Gastgewerbe: Märkte also, in denen die Abdichtung gegen Schmutz, Staub und verschüttete Flüssigkeiten eine besondere Rolle spielt. Der 1915L ist "designed for touch" und die jüngste Ergänzung der 1000er Serie, die Elo's Touchmonitore im Einstiegsbereich bündelt.

## Hauptmerkmale

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung                 | Elo Desktop Touchmonitors 1915L AccuTouch - LCD-Monitor - 48.3 cm (19")                        |
| Gerätetyp                           | LCD-Monitor - 48.3 cm (19") - Touchscreen  |
| Leistungsmerkmale                   | Touchscreen  |
| Native Auflösung                    | 1280 x 1024 bei 75 Hz  |
| Helligkeit                          | 187 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kontrast                            | 1000:1   |
| Reaktionszeit                       | 5 ms   |
| Farbunterstützung                   | 16,7 Millionen Farben  |
| Eingangsanschlüsse                  | VGA  |
| Spannung                            | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)  |
| Farbe                               | Dunkelgrau   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 42.9 cm x 20.7 cm x 38.6 cm  |
| Gewicht                             | 7.9 kg   |
| Lokalisierung                       | Weltweit   |
| Kennzeichnung                       | FCC Klasse B bescheinigt, IC Klasse B, UL, TUV GS, VCCI Class B ITE, cUL, C-Tick Class B, RoHS |

## Ausführliche Details

| <b>Allgemein</b>  |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Display-Typ       | LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Diagonalabmessung | 48.3 cm (19")                 |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Native Auflösung                    | 1280 x 1024 bei 75 Hz   |
| Helligkeit                          | 187 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast                            | 1000:1  |
| Farbunterstützung                   | 16,7 Millionen Farben   |
| Reaktionszeit                       | 5 ms  |
| Vertikale Bildwiederholrate         | 75 Hz   |
| Horizontale Bildwiederholrate       | 80 kHz  |
| Horizontaler Betrachtungswinkel     | +80 / -80   |
| Vertikaler Betrachtungswinkel       | +80 / -80   |
| Steuerelemente und Einstellungen    | Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Farbtemperatur, Phase, Uhr  |
| OSD-Sprachen                        | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Japanisch   |
| Besonderheiten                      | AccuTouch Five-Wire Resistive, Sync-on-Green  |
| Farbe                               | Dunkelgrau  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 42.9 cm x 20.7 cm x 38.6 cm   |
| Gewicht                             | 7.9 kg  |
|                                     | <b>Eingang</b>  |
| Typ                                 | Touchscreen - Touchscreen   |
| Movement Detection Technologie      | Resistiv  |
|                                     | <b>Konnektivität</b>  |
| Schnittstellen                      | 1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15)<br>1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig<br>1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|                                     | <b>Mechanisch</b>   |
| VESA-Halterung                      | 75 x 75 mm  |
|                                     | <b>Verschiedenes</b>  |
| Leistungsmerkmale                   | Geeignet für Wandmontage  |
| Enthaltene Kabel                    | 1 x VGA-Kabel<br>1 x Kabel seriell<br>1 x USB-Kabel   |
| Lebensdauer der Beleuchtung         | 40,000 Stunden  |
| MTBF                                | 50,000 Stunde(n)  |
| Kennzeichnung                       | FCC Klasse B bescheinigt, IC Klasse B, UL, TUV GS, VCCI Class B ITE, cUL, C-Tick Class B, RoHS                    |
| Lokalisierung                       | Weltweit  |
|                                     | <b>Stromversorgung</b>  |
| Spannungsversorgung                 | Intern  |
| Eingangsspannung                    | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)   |
| Stromverbrauch (typisch)            | 23 Watt   |

### Umgebungsbedingungen

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C     |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C    |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.