

Citizen CBM 920 II - Belegdrucker - Punktmatrix - Rolle (5,75 cm)

bis zu 2.5 Zeilen/Sek. - seriell

| | |
|---------------------|----------------|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | Citizen |
| Hersteller Art. Nr. | CBM920II24RFDC |



Beschreibung

Citizen CBM 920 II - Belegdrucker - Punktmatrix - Rolle (5,75 cm) - bis zu 2.5 Zeilen/Sek. - seriell

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Citizen CBM 920 II - Belegdrucker - s/w - Punktmatrix |
| Druckertyp | Belegdrucker - Punktmatrix - s/w |
| Gewicht | 470 g |
| Max. Mediengröße | Rolle (5,75 cm) |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 57.5 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 2.5 Linien/Sek. - max. Geschwindigkeit |
| Schnittstelle | Seriell |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 10.6 cm x 18 cm x 8.8 cm |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|------------|--|
| Druckertyp | Belegdrucker - Punktmatrix - monochrom |
|------------|--|

Drucker

| | |
|----------------------|---|
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 2.5 Linien/Sek. - max. Geschwindigkeit |
| Anschlussstechnik | Kabelgebunden |
| Schnittstelle | Seriell |
| Zeichengrößen (mm) | 1.62 x 2.4 mm |
| Spalten | 24 |

Medienhandhabung

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Max. Mediengröße | Rolle (5,75 cm) |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 57.5 mm |
| Mediengrößen | Rolle (5,75 cm) |
| Zulässige Medienstärke | Bis zu 0,13 mm |

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x Kabel seriell

Leistungsmerkmale Papiersensor

Kennzeichnung FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 35 - 85% (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite 10.6 cm

Tiefe 18 cm

Höhe 8.8 cm

Gewicht 470 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.