

BIXOLON SPP-R410 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm)

203 dpi - bis zu 90 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - Bluetooth 4.1

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	SPP-R410IAK5/BEG
EAN/UPC	8809794032790



Beschreibung

BIXOLON SPP-R410 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 90 mm/Sek. - USB 2.0, seriell, Bluetooth 4.1

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON SPP-R410 - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	530 g
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 90 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, Bluetooth 4.1
RAM Installiert (Max.)	8 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	4 MB
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Barcodes	Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
Medientyp	Quittungspapier
Schriftarten	Font A (12x24), Font B (9x17), KOR, Kanji Font A (24x24), Font C (9x24), CHN
Max. Zeichenzahl	92
Funktionen	Black Mark-Sensor, Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.8 cm x 14.3 cm x 6.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 90 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, Bluetooth 4.1
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Schriftarten	Font A (12x24), Font B (9x17), KOR, Kanji Font A (24x24), Font C (9x24), CHN
Max. Zeichenzahl	92
Funktionen	Black Mark-Sensor, Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Barcodes	Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
	RAM
RAM Installiert (Max.)	8 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	4 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Quittungspapier
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Mediengrößen	Rolle (11,2 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Zulässige Medienstärke	0.07 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	57 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x seriell
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer, Batterieladegerät
Leistungsmerkmale	Robust, staubabweisend, integrierter NFC-Chip, sturzresistent aus bis zu 1.8 m, water-proof
Kennzeichnung	IP54, MFI
	Batterie
Typ	Lithium-Ionen

Erforderliche Anzahl	1
Enthalten	1
Kapazität	2850 mAh
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS)
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-15 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
Abmessungen und Gewicht	
Breite	13.8 cm
Tiefe	14.3 cm
Höhe	6.6 cm
Gewicht	530 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.