

Iiyama ProLite TE6513A-B1AG - 165 cm (65") Diagonalklasse (163.9 cm (64.5"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - schwarze Blende mit mattem Finish



Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TE6513A-B1AG
EAN/UPC	4948570124800

Beschreibung

Iiyama ProLite TE6513A-B1AG - 165 cm (65") Diagonalklasse (163.9 cm (64.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - schwarze Blende mit mattem Finish

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite TE6513A-B1AG 165 cm (65") Klasse (163.9 cm (64.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage / interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Diagonale Größe	163.9 cm (64.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Farbe	Schwarze Blende mit mattem Finish
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	LAN, Wi-Fi, Bluetooth
PC-Schnittstelle	DisplayPort, USB-C 3.2
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner

Lautsprechersystem	2 Lautsprecher, Subwoofer
Speicherkapazität	128 GB
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, 4 Touch-Pens, Wandmontageklammer, Webcam Montagehalterung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	182 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	148.9 cm x 8.7 cm x 89.15 cm
Gewicht	39.4 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	182 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	182 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Diagonale Größe	163.9 cm (64.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Kombiniert mit	Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC
Betriebssystem	Android OS 14
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Umgebungslichtsensor (ALS), NFC-Sensor, PIR Bewegungssensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DisplayPort, USB-C 3.2
Modi	Landschaftsmodus, Kioskmodus
Design	Metallrahmen
Kühlsystem	Ohne Gebläse
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	148.9 cm
Tiefe	8.7 cm
Höhe	89.15 cm
Gewicht	39.4 kg

Farbe	Schwarze Blende mit mattem Finish
	Bildschirm
LCD-Technologie	IPS
Pixelabstand	0.372 mm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Frame rate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 3,2 mm Glas, 7 H Hart
Kontrastverhältnis	1200:1
Helligkeit	450 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Tschechisch, Holländisch, Polish, Slowenisch, Finnisch, Dänisch
Funktionen	PureTouch-IR+ Technologie, 88 % Lichtdurchlässigkeit, Null-Luftspalt, 8-bit Unterstützung, Frame Rate Control (FRC), Open Pluggable Specification-Steckplatz, OSD-Tastensperre, MTBF 50.000 Stunden, Reduzierung von blauem Licht, Integrierte iiWare 21E-Software, iiyama Device management System (DMS), +/- 1 mm Touchgenauigkeit, 200 Hz Scanrate, Palm Rejection
	Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	600 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Medien-Player
USB-Port	Ja
Konfiguration	ARM Cortex-A73 Quad-Core (1.4 GHz) - 8 GB - 128 GB - Mali G52 MC1
	Fernbedienung
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
	Audiosystem
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher, Subwoofer
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - 10 Watt 1 x subwoofer - 20 Watt
	Netzwerk & Internet-Multimedia

Funktionalität	Digitale Videowiedergabe, Wiedergabe im Cloud-Speicher, Internet-Videowiedergabe, Web-Browsing
Konnektivität	LAN, Wi-Fi, Bluetooth
LAN-Protokoll	Fast Ethernet
Wi-Fi-Protokoll	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.0
Verbinden & Teilen	Iiyama Share
Verbindungen	
Anschlussstyp	2 x HDMI-Eingang DisplayPort-Eingang 2 x USB-C 3.2 Gen 1 mit DisplayPort 1.2, Ethernet 100M, 100W Power Delivery Audio-Eingang RS-232C-Eingang LAN-Eingang Intel SDM (Smart Display Module) Slot HDMI-Ausgang SPDIF-Ausgang Audio-Ausgabe 2 x USB 3.2 Gen 1 - Vorderseite USB-C 3.2 Gen 1 mit 100 W Spannungsversorgung - Vorderseite USB-C 3.2 Gen 1 mit 100 W Spannungsversorgung - Seite LAN-Ausgang
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	4 Touch-Pens, Wandmontageklammer, Webcam Montagehalterung
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel - 3 m USB-Kabel - 3 m
Kennzeichnung	Plug and Play, CB, TUV Bauart, EAC, REACH SvHC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, HDCP 2.3, DDC-2B, Google EDLA
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	164 cm
Tiefe (Versand)	18.5 cm
Höhe (Versand)	101 cm
Gewicht (Versand)	48.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.