

Zebra MC3390xR - Datenerfassungsterminal - robust - Android 10 - 32 GB - 10.2 cm (4")

Farbe (800 x 480) - Barcodeleser - (2D-Imager/RFID) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5 - Bluetooth - Bluetooth

Gruppe	Handhelds und Navigation
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	MC339U-GF2EG4EU
EAN/UPC	8596375238152



Beschreibung

Wir stellen die nächste Generation von RFID-Lesegeräten mit großer Reichweite vor. Das integrierte UHF/RAIN-RFID-Lesegerät MC3390xR mit großer Reichweite bringt eine neue Ebene der Effizienz und Genauigkeit in die Bestandsverwaltung, Auftragsabwicklung, das Cross-Docking und vieles mehr. Der extrem leistungsstarke Prozessor, das integrierte NFC-Lesegerät und die um 35 % größere Batteriekapazität erhöhen die Arbeitsgeschwindigkeit und die Benutzerfreundlichkeit. Die integrierte Long-Range-Antenne sorgt für eine größere RFID-Lesereichweite und einen höheren Durchsatz, sodass Bestandszählungen schneller und genauer durchgeführt werden können. Mit dem für Zebra typischen robusten Design ist der MC3390xR für halbindustrielle Umgebungen geeignet. Außerdem können Sie intuitive Android-Anwendungen erstellen, die die leistungsstarke Computerplattform, den großen Touchscreen und das physische Tastenfeld des MC3390xR nutzen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra MC3390xR - Datenerfassungsterminal - Android 10 - 32 GB - 10.2 cm (4")
Produkttyp	Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem	Android 10
Bildschirm	10.2 cm (4") Farbe LED-Hintergrundbeleuchtung - 800 x 480
Prozessor	Qualcomm APQ8056 (6 Kerne) - 64-Bit
Prozessor-Taktfrequenz	1.8 GHz
Speicherkapazität	32 GB
RAM	4 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 EDR, Bluetooth 5.0 LE
Barcodelesegerät	Ja (2D-Imager/RFID)
Besonderheiten	USB-Host
Batterie	PowerPrecision+
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.6 cm x 16.4 cm x 27.1 cm
Gewicht	743 g

Ausführliche Details	
	Allgemein
Produkttyp	Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem	Android 10
	Bildschirm
Typ	10.2 cm (4") Farbe - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	800 x 480
Merkmale	Corning Gorilla-Glas, Handschuhmodus, kapazitiver Touchscreen, Dual-Modus-Touchscreen
	Prozessor
Prozessor	Qualcomm APQ8056
Prozessor-Taktfrequenz	1.8 GHz
Anz. der Kerne	6 Kerne
64-Bit-Computing	Ja
	Arbeitsspeicher
Speicherkapazität	32 GB
RAM	4 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC
Max. unterstützte Kapazität	32 GB
	Kommunikationsformen
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 EDR, Bluetooth 5.0 LE
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-MSCHAPv2, EAP-MSCHAP, EAP-PWD, WPA-Enterprise, GCMP, WPA3, WPA3-Enterprise
	Multimedia
Audio	Mikrofon, Lautsprecher
	Eingabegerät
Typ	Touchscreen, Keypad
Tastenzahl	29
	Barcodes
Barcodelesegerät	Ja
Scanelementtyp	2D-Imager/RFID
	Software
Vorinstallierte Software	Google Mobile Services
	Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz	1 x microSDHC
Schnittstellen	USB 2.0
USB-Host	Ja

	Batterie
Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte)	1
Technologie	PowerPrecision+ - Lithium-Ionen
Kapazität	5200 mAh
	Verschiedenes
Sensoren	Drehungssensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser
Leistungsmerkmale	Interactive Sensor Technology (IST), fallsicher, Gun Form Factor, Lautsprecher mit Sprechaste, SE4750MR Imager, Schnellladefunktion, ESD-Schutz, vibrationsresistent
Zubehör im Lieferumfang	Handriemen, Pistolengriff
Kennzeichnung	ETSI, EN55024, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, RSS-102, RoHS, FCC Part 2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, IP54, EN 62311, FCC OET Bulletin 65c, EN 50566, EN 301 489-1, EN 55032 Class B, REACH SvHC, EN 301 489-3, EN 50364, EPC Class1 Gen2, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 62369-1, EPC Class 2 Gen 2, ISO 18000-63
	Abmessungen und Gewicht
Breite	9.6 cm
Tiefe	16.4 cm
Höhe	27.1 cm
Gewicht	743 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.