

Elo Touch Solutions Elo 1990L - 90-Series - LED-Monitor - 48.3 cm (19")

offener Rahmen - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E296521



Beschreibung

Elo 1990L - 90-Series - LED-Monitor - 48.3 cm (19") - offener Rahmen - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 1990L - 90-Series - LED-Monitor - 48.3 cm (19")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 48.3 cm (19") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/561650
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (typisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Ethernet integriert	Ja
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.47 cm x 5 cm x 34.27 cm
Gewicht	4.6 kg
Lokalisierung	Weltweit
Kennzeichnung	RCM, cUL, IC, CCC, TUV, UKCA, VCCI, KCC, CoC, BSMI, UL, FCC, CB, EAC, RoHS, China RoHS, WEEE, UL 62368, IK07, IP65

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/561650
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Diagonalabmessung	48.3 cm (19")
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	225 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (typisch)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	160
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Japanisch
Besonderheiten	PCAP-Technologie (TouchPro Pro Projected Capacitive), Touch-Thru-Glas-Funktionalität
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.47 cm x 5 cm x 34.27 cm
Gewicht	4.6 kg
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	USB (Typ B) VGA DisplayPort Management (RJ-45) HDMI Seriell
	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 75 x 75 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel

Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	50,000 Stunden
Kennzeichnung	RCM, cUL, IC, CCC, TUV, UKCA, VCCI, KCC, CoC, BSMI, UL, FCC, CB, EAC, RoHS, China RoHS, WEEE, UL 62368, IK07, IP65
Lokalisierung	Weltweit
Stromversorgung	
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	22 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	11.78 Watt
Energierversbrauch Sleep	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	52.6 cm
Transporttiefe	17.4 cm
Transporthöhe	45 cm
Transportgewicht	7.4 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.