

Zebra ZQ600 Series ZQ610 Plus-HC - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (5,54 cm)

203 dpi - bis zu 115 mm/Sek. - Wi-Fi(ax) - Bluetooth 5.3 - USB - RS232C
- NFC

Gruppe	Zubehör Drucker
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	ZQ61-HUXAE04-00



Beschreibung

Der Zebra ZQ610 Plus-HC ist auf Effizienz in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt. Er zeichnet sich durch ein robustes, wasser- und staubdichtes Design aus, das Zuverlässigkeit auch unter schwierigen Bedingungen gewährleistet. Mit einer maximalen Druckbreite von 48 mm und Geschwindigkeiten von bis zu 115 mm/s liefert er eine hochwertige Ausgabe für verschiedene Etikettentypen, einschließlich Belegpapier und trägerbandlose Etiketten. Der Drucker unterstützt eine breite Palette von Barcodes wie QR-Codes, UPC-Codes und GS1 DataBar und ist damit vielseitig für verschiedene Anwendungen einsetzbar. Darüber hinaus ermöglichen seine Konnektivitätsoptionen, einschließlich USB, NFC und RS232C, eine nahtlose Integration in bestehende Systeme. Mit einem 512-MB-Flash-Speicher und 256-MB-RAM bewältigt der Zebra ZQ610 Plus-HC effizient Druckaufgaben und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und Benutzerfreundlichkeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra ZQ600 Series ZQ610 Plus-HC - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	600 g
Max. Mediengröße	Rolle (5,54 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm x 12.7 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	55.4 mm x 813 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 115 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	Wi-Fi(ax), Bluetooth 5.3, USB, RS232C, NFC
Prozessor	400 MHz
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Druckersprache	ZPL, EPL, Comtec Printer Control Language (CPCL), Extensible Mark-up Language (XML), ZBI 2.x
Barcodes	Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417,

	Data Matrix, FIM, TLC39, Plessey, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS
Medientyp	Gestanzte Etiketten, Beschriftungsetiketten, Etiketten ohne Abziehfolie, Quittungspapier, Abstand, Blackmark-Etiketten
Schriftarten	CG Triumvirate Bold Condensed
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor Etikett vorhanden
Bildschirmauflösung	288 x 240
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	XML-fähiges Drucken
Batterie	Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.14 cm x 17.09 cm x 7.24 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 115 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	Wi-Fi(ax), Bluetooth 5.3, USB, RS232C, NFC
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	ZPL, EPL, Comtec Printer Control Language (CPCL), Extensible Mark-up Language (XML), ZBI 2.x
Schriftarten	CG Triumvirate Bold Condensed
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor Etikett vorhanden
Bildschirmauflösung	288 x 240
Enthaltene Schriftarten	25 x Bitmap 1 x skalierbar
Barcodes	Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, FIM, TLC39, Plessey, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS
Druckermerkmale	XML-fähiges Drucken
	Prozessor
Prozessor	400 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	512 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Gestanzte Etiketten, Beschriftungsetiketten, Etiketten ohne Abziehfolie, Quittungspapier, Abstand, Blackmark-Etiketten

Max. Mediengröße	Rolle (5,54 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm x 12.7 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	55.4 mm x 813 mm
Mediengrößen	Rolle (2,5 - 5,54 cm)
Max. Druckbreite	48 mm
Max. Drucklänge	813 mm
Zulässige Medienstärke	0.058 mm - 0.165 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	55.9 mm
Rollenkerndurchmesser	19 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,54 cm)
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, NTP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, 802.1x
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB - Mini-USB, Typ B 1 x RS-232C
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer
Leistungsmerkmale	Staubfest, wasserfest
Kennzeichnung	FCC Part 15 B, EN55022 Class B, EN 60950, EN55024, VCCI Class B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5, CSA, TUV, IP54
Batterie	
Typ	Lithium-Ionen
Enthalten	1
Kapazität	3250 mAh
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Link-OS
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite	9.14 cm
Tiefe	17.09 cm
Höhe	7.24 cm
Gewicht	600 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.