

Datalogic Gryphon I GBT4500 - Kit - Barcode-Scanner

tragbar - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 4.0

Gruppe	Scanner
Hersteller	Datalogic
Hersteller Art. Nr.	GBT4500-BK-BTK1DRA
EAN/UPC	5704174477358



Beschreibung

Die Gryphon 4500-Serie wurde mit Blick auf den Menschen entwickelt und besticht durch ihr elegantes Design, ihre unübertroffene Ergonomie und einen fortschrittlichen Sensor für herausragende Leistung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Datalogic Gryphon I GBT4500 - Kit - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 4.0 - decodiert
Farbe	Schwarz
Min. Strichcodesymbolbreite	4 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	1280 x 800
Anschlussstechnik	Kabellos
Wireless Connectivity	Bluetooth 4.0 LE
Batterie	1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.8 cm x 16.6 cm x 10.9 cm
Gewicht	235 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	Barcode-Scanner - tragbar
Farbe	Schwarz
Barcode	
Schnittstellen Typ	Bluetooth 4.0
Min. Strichcodesymbolbreite	4 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	1280 x 800
Wellenlänge der Lichtquelle	650 nm
Scanmodus	Single Pass

Skew (Grad)	65
Pitch (Grad)	65
Print Contrast Signal (PCS)	15%
Entschlüsselungsfunktion	Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), MacroPDF417, RM4SCC, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked
TTL Decoding	Decodiert
Anschlussstechnik	Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Antimikrobieller Schutz, zur Desinfektion bereites Gehäuse
	Netzwerk
Wireless Connectivity	Bluetooth 4.0 LE
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	USB-Kabel
Kennzeichnung	Bluetooth Class 2, Bluetooth Class 3, RoHS, IEC 60529 IP52
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Ladestation für Barcode-Scanner
Batterie	1 x Lithium-Ionen
	Abmessungen und Gewicht
Breite	6.8 cm
Tiefe	16.6 cm
Höhe	10.9 cm
Gewicht	235 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1,8 m über Betonboden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.