

iiyama ProLite LH3260HS-B1AG - 81 cm (32") Diagonalklasse (80 cm (31.5"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit mit SoC Mediaplayer - 1080p 1920 x 1080 - Edge-Beleuchtung - Schwarz - matte Oberfläche

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	LH3260HS-B1AG
EAN/UPC	4948570122288



Beschreibung

Verbessern Sie die visuelle Kommunikation und eröffnen Sie Ihrem Unternehmen neue Möglichkeiten mit dem Display LH3260HS-B1AG. Dieses 500cd/m² helle Display ist ein leistungsstarkes Business-Tool, das Ihre Marketing- und Kommunikationsbemühungen auf die nächste Stufe hebt. Mit dem Betriebssystem Android 11, der Content-Management-Software iiSignage, den Funktionen Signal FailOver und EShare bietet dieses Display eine einfache Benutzererfahrung, die das Erstellen, Verwalten und Teilen von Inhalten zu einem Kinderspiel macht. Dieses ELED-VA-Display verbraucht deutlich weniger Strom als DLED-IPS-Displays mit der gleichen Helligkeit. Seine vielseitige Ausrichtung, sein elegantes Design und seine 24/7-Zuverlässigkeit gewährleisten die Integration in jede Unternehmensumgebung. Ob im Einzelhandel, in Unternehmen, im Gastgewerbe oder im Bildungswesen - das Display LH3260HS-B1AG wird das Publikum zweifelsohne in seinen Bann ziehen und einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite LH3260HS-B1AG 81 cm (32") Klasse (80 cm (31.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Full HD - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit mit SoC Mediaplayer
Diagonale Klasse	81 cm (32")
Diagonale Größe	80 cm (31.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz, matte Oberfläche
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9

TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	FailOver
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	16 GB
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Schrauben
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	40 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	39.5 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	72.46 cm x 4 cm x 41.98 cm
Gewicht	5.4 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	40 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	39.5 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	40 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	81 cm (32")
Diagonale Größe	80 cm (31.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Kombiniert mit	Mit SoC Mediaplayer
Betriebssystem	Android OS 11
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus
Design	Design ohne Gebläse, Metallrahmen, Thin Bezel Design
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	72.46 cm
Tiefe	4 cm

Höhe	41.98 cm
Gewicht	5.4 kg
Farbe	Schwarz, matte Oberfläche
Bildschirm	
LCD-Technologie	VA
Pixelabstand	0.364 mm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 3H Hart, 25 % Trübung
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	500 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Chinesisch
Profi-Funktionen	FailOver
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Für 24/7-Betrieb geeignet, Modulschlitz für intelligentes Display, Signal Failover, 8-bit Unterstützung, Frame Rate Control (FRC), MTBF 50.000 Stunden, iiSignage ² , content management software (CMS)
Ständer & Halterungen	
Wandbefestigung enthalten	Ja
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	150 x 200 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	ARM Cortex-A53 Quad-Core - 2 GB - 16 GB - Mali G52 MP2
Fernbedienung	
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
Audiosystem	

Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - 10 Watt
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
LAN-Protokoll	Fast Ethernet
Verbinden & Teilen	EShare
Verbindungen	
Anschlussstyp	Audio-Eingang 3 x HDMI-Eingang USB 2.0 2 x RS-232C-Eingang LAN Infrarot-Eingang Audio-Ausgabe
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Schrauben
Enthaltene Kabel	RS-232C Kabel HDMI-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, HDCP 2.2, HDCP 1.4
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	79.5 cm
Tiefe (Versand)	11.5 cm
Höhe (Versand)	52 cm
Gewicht (Versand)	7.3 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.