

Brother TD-2135N - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (6,3 cm)

300 dpi - bis zu 152.4 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - seriell - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TD2135NXX1
EAN/UPC	4977766826563



Beschreibung

Der TD-2135N bietet die Leistungsfähigkeit und Funktionalität eines Arbeitsplatzdruckers und erlaubt das professionelle Drucken von Etiketten, Belegen oder Armbänder bei 300 dpi mit einer Druckgeschwindigkeit von 152 mm/Sek.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother TD-2135N - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.33 kg
Max. Mediengröße	Rolle (6,3 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	19 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	63 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152.4 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	64 MB
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Barcodes	Code 39, ITF 2 von 5, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, NW-7, Code 128, GS1-128, UCC/EAN-128, Code 93, Postnet, MSI, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, PDF417, Data Matrix, Aztec-Code
Medientyp	Quittungspapier, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, Strichcodeetiketten
Schriftarten	Brussels, Helsinki, Letter Gothic Bold, Gothic, San Diego, Brougham, Symbol, OCR-A, OCR-B, Utah
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 cm x 21.5 cm x 17.2 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152.4 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Schriftarten	Brussels, Helsinki, Letter Gothic Bold, Gothic, San Diego, Brougham, Symbol, OCR-A, OCR-B, Utah
Barcodes	Code 39, ITF 2 von 5, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, NW-7, Code 128, GS1-128, UCC/EAN-128, Code 93, Postnet, MSI, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, PDF417, Data Matrix, Aztec-Code
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	64 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Quittungspapier, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, Strichcodeetiketten
Max. Mediengröße	Rolle (6,3 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	19 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	63 mm
Mediengrößen	Rolle (6,3 cm)
Max. Druckbreite	56 mm
Max. Drucklänge	1 m
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (6,3 cm)
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, TKIP, AES, SNMP 3, 802.1x, SSL, TLS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x RS-232C 1 x USB 2.0 1 x LAN 1 x USB host
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Netzteil

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen Driver, Software Development Kit (SDK)

Erforderliches Betriebssystem Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Breite 11 cm

Tiefe 21.5 cm

Höhe 17.2 cm

Gewicht 1.33 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.