

Citizen CT-S2000L - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom)

Thermozeile - Rolle (8,25 cm) - 203 dpi - bis zu 220 mm/Sek. - USB - seriell - Cutter - weiß

Gruppe	Drucker
Hersteller	Citizen
Hersteller Art. Nr.	CTS2000RSEWHL
EAN/UPC	5060198390869



Beschreibung

Mit seiner einzigartigen, direkten Hochgeschwindigkeits-Speicherzugriff (DMA/Direct Memory Access) ist der CT-S2000 ein Zweifarben-Thermodrucker.

Er bietet eine Vielzahl von modernen Druckerfunktionen. Dazu zählt z.B. die Spill-Shield -Abdeckung zur Vermeidung von Beschädigungen durch Feuchtigkeit oder Fremdkörper im Druckwerk, ein Papier-Autolader mit großer Kapazität, Quick-Clear-Technologie für die Beseitigung von Papierstaus am Schneidemodul in einem Arbeitsgang, ein automatisches Schneidemodul mit bis zu zwei Millionen Schneidvorgängen, USB-Schnittstelle als Standard in allen Modellen (seriell und parallel) sowie die Anpassung an vier verschiedene Papierbreiten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Citizen CT-S2000L - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermozeile
Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - zweifarbig (monochrom)
Gewicht	1.8 kg
Max. Mediengröße	Rolle (8,25 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	60 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	82.5 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 220 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB, seriell
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Barcodes	Code 93, Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, ITF
Medientyp	Thermopapier
Schriftarten	3 Schriftarten
Funktionen	Zweifarb-Druck
Druckermerkmale	Quick-Clear-Technologie, Spill-Shield-Design
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7

Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.7 cm x 20.7 cm x 14.7 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - zweifarbig (monochrom)
Farbe	Weiß

Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 220 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB, seriell
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Schriftarten	3 Schriftarten
Zeichengrößen (mm)	1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 1.13 x 3 mm
Spalten	36, 48, 53, 35, 64, 72, 71, 80, 46, 52, 54
Funktionen	Zweifarbigen-Thermodruck
Auto-Cutter	Ja
Barcodes	Code 93, Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, ITF
Druckermerkmale	Quick-Clear-Technologie, Spill-Shield-Design

Medienhandhabung

Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	Rolle (8,25 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	60 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	82.5 mm
Mediengrößen	8 cm Rolle, 6 cm Rolle, Rolle (5,8 cm), Rolle (8,25 cm)
Max. Druckbreite	80 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	102 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (8,25 cm)

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x RS-232 1 x USB 1 x Kassenschublade
--------------	--

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Feuchtigkeitsresistent
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.

Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV GS, cUL
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	14.7 cm
Tiefe	20.7 cm
Höhe	14.7 cm
Gewicht	1.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.