

Evolis Zenius Classic line - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)

bis zu 500 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 150 Karten/Stunde
(Farbe) - Kapazität: 50 Karten - USB - Rot



Gruppe	Drucker
Hersteller	Evolis
Hersteller Art. Nr.	ZN1U0000RS
EAN/UPC	0641243401034

Beschreibung

Zenius wurde entwickelt, um Ihnen jederzeit eine einfache Benutzung zu ermöglichen! Sein kompaktes und modernes Design enthält ein Maximum an fortgeschrittener Funktionalität.

Mit einer Geräuschentwicklung von lediglich 46 dB (A) und einer minimalen Platzbeanspruchung lässt er sich problemlos in jede Arbeitsumgebung integrieren: im Büro, auf einer Verkaufstheke oder auch an einem Schalter. Mit einem Gewicht von nur 3,3 kg ist er derzeit der leichteste Drucker seiner Kategorie auf dem Markt.

Zenius ist ENERGY STAR-zertifiziert und entspricht der Energieeffizienz der sehr strengen ErP-Richtlinie der EU.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Evolis Zenius Classic line - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung
Druckertyp	Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Gewicht	3.3 kg
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) Bis zu 500 Karten/Stunde - s/w - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Auflösung (Farbe)	300 dpi
Schnittstelle	USB
Barcodes	Code 39, EAN/JAN-13, Code 128, Interleaved 2 von 5
Medientyp	Composite-Karte (PVC), ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten
Gesamte Medienkapazität	50 Karten
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Farbe	Rot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.5 cm x 31 cm x 19.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Farbe	Rot

Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) Bis zu 500 Karten/Stunde - s/w - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB
Max. Auflösung (Farbe)	300 dpi
Barcodes	Code 39, EAN/JAN-13, Code 128, Interleaved 2 von 5

Medienhandhabung

Medientyp	Composite-Karte (PVC), ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Karten- / Etikettengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Zulässige Medienstärke	0.25 mm - 0.76 mm
Gesamte Medienkapazität	50 Karten
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 50 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Ausgabefachkapazität	20 Karten

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x USB
--------------	---------

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Reinigungssatz
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	VCCI, CCC, FCC, ISO 7810, RoHS, ErP Ready
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Evolis Premium Suite
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR	Ja
-------------	----

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 65% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)	46 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	20.5 cm
Tiefe	31 cm
Höhe	19.5 cm
Gewicht	3.3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.